



DEC0802

DECODER 8MP, 2 OUT HDMI



Decoder HDMI 4K, 2 uscite video HDMI, dispositivo utilizzato per creare visualizzazioni multischermo video wall e picture in picture. Integrazione con Comelit VMS.



DEC0802

DECODER 8MP, 2 OUT HDMI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Uscita video	1 x HDMI (4K max), 1 x HDMI (FULL-HD max)
--------------	---

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Compressione video	H.264, H.265
Frame rate	25fps
Sistema operativo	Linux embedded

CARATTERISTICHE HARDWARE

Ingressi/uscite audio	1/1
Tipo di connessioni/porte	2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 2xEthernet 10/100/1000 Mbit/s, RS485

DATI GENERALI

Tensione di alimentazione	12VDC
Profondità (mm)	268
Peso del prodotto (g)	2000
Tipo materiali di rivestimento	Metallico
Colore del prodotto	Nero
Temperatura di funzionamento (°C)	-20 ÷ 50
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90
Accessori in dotazione	Alimentatore

CONNETTIVITÀ

Porte RJ45 (n°)	2
-----------------	---

CARATTERISTICHE GENERALI

Tipo di alimentazione	Alimentazione esterna
Certificazioni	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)