



**DEC0804A**

## **DECODER 8MP, 4 OUT HDMI**



"Decoder HDMI 4K, 4 uscite video HDMI, dispositivo utilizzato per creare visualizzazioni multischermo video wall e picture in picture. Integrazione con software Comelit CCTV manager. Alimentatore in dotazione.

### **AWARDS**





**DEC0804A**

## DECODER 8MP, 4 OUT HDMI

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ingressi video	1 x HDMI (4K max)
Uscita video	4 x HDMI (4K max), 1 x VGA (Full-HD)

### CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Compressione video	H.264, H.265, MJPEG
Software di gestione	Comelit CCTV Manager
Capacità di decodifica	4CH 16MP@30fps or 8CH 8MP@30fps or 12CH 5MP@30fps or 20CH 3MP@30fps or 32CH 1080P@30fps or 64CH 720P@30fps or 128CH D1@30fps or 255CH CIF@30fps

### CARATTERISTICHE HARDWARE

Ingressi/uscite audio	1 / 1
Ingressi/uscite allarme	4/4
Tipo di connessioni/porte	2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 2xEthernet 10/100/1000 Mbit/s

### DATI GENERALI

Tensione di alimentazione	12VDC
Altezza (mm)	45
Larghezza (mm)	380
Profondità (mm)	268
Peso del prodotto (g)	2000
Tipo materiali di rivestimento	Metallico
Colore del prodotto	Nero
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 50
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	5 ÷ 90
Accessori in dotazione	Alimentatore

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Assorbimento max (W)	48
----------------------	----

### CARATTERISTICHE GENERALI



**DEC0804A**

## **DECODER 8MP, 4 OUT HDMI**

Tipo di alimentazione

Alimentazione esterna