

**EU1010****GRUPPO AUDIO SIMPLEBUS1**

Gruppo audio da utilizzare per la realizzazione di pulsantieri monoblocco Comelit e/o terze parti, sistema Simplebus 1. Da utilizzare in impianti con alimentatore art.1595 e art. 4888C. Facile da configurare grazie alla programmazione smart dei pulsanti di chiamata. Sensore crepuscolare per lo spegnimento automatico della retroilluminazione dei cartellini portanome durante le ore diurne. Microfono digitale omnidirezionale per un audio ad alta fedeltà. Segnalazioni audio/visive di ausilio per i diversamente abili attivabili tramite programmazione. Dispone di 4 ingressi per il collegamento di pulsanti standard o pulsanti smart art. 3061S. Regolazioni e programmazioni accessibili sul retro del modulo. Dimensioni (L x H x P): 110 x 65 x 50 mm.



EU1010

GRUPPO AUDIO SIMPLEBUS1

DATI GENERALI

Altezza (mm)	65
Larghezza (mm)	110
Profondità (mm)	50
Peso del prodotto (g)	200
Colore del prodotto	Bianco RAL9003
Tipo materiali di rivestimento	Policarbonato Makrolon 2407

SISTEMI COMPATIBILI

Audio Simplebus 1	Sì
-------------------	----

CARATTERISTICHE AUDIO

Microfono	Sensore audio digitale MEMS, omnidirezionale
Altoparlante	28mm (ø), 4 Ohm, 2W
Tecnologie implementate	Full-Duplex

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tipo di alimentazione	Alimentazione esterna
Tensione di alimentazione	33VDC
Assorbimento in stand-by (W)	1,5
Assorbimento massimo (W)	3,5

CARATTERISTICHE HARDWARE

Morsetti	P1 P2 P3 P4 C RTE V+ V- L L SE GND NO COM NC
Morsetti estraibili	Sì
Numero di ingressi (n°)	1
Numero di uscite (n°)	2
Tipo di uscite	Relè (C-NO-NC, 4A@12÷24 VAC/VDC, spunto 10A), SE: impulso di sblocco di 4A, corrente di mantenimento di 200mA per serrature 12VAC/DC (impedenza massima 18 Ohm)
Porte di comunicazione	Micro-USB


EU1010

GRUPPO AUDIO SIMPLEBUS1

CARATTERISTICHE HARDWARE

Sensore crepuscolare	Sì
----------------------	----

REGOLAZIONI

Volume altoparlante	Sì
---------------------	----

Volume microfono	Sì
------------------	----

MODALITÀ DI PROGRAMMAZIONE

Manuale (tramite Dip Switch)	Sì
------------------------------	----

Software ViP Manager	Sì
----------------------	----

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 55
-----------------------------------	----------

Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95
---------------------------------------	---------

Classe ambientale	IV
-------------------	----

Certificazioni	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)
----------------	--

FUNZIONI PRINCIPALI

Apriporta	Sì
-----------	----

Numero di relè ausiliari (n°)	1
-------------------------------	---

Ingresso per pulsante apriporta locale	Sì
--	----

Ingresso per segnalazione porta aperta	Sì
--	----

Segnalazioni visive stato impianto	Sì
------------------------------------	----

Segnalazioni acustiche stato impianto	Sì
---------------------------------------	----

Sintesi vocale stato impianto	Sì
-------------------------------	----