

**GSM-5IO-4G****COMBINATORE GSM STAND-ALONE, 5 I/O, 4G**

Combinatore telefonico GSM 4G stand-alone con tastiera di programmazione, display LCD 16x2 caratteri, 3 LEDs di stato, antenna stilo con cavo 1mt, 5 terminali liberamente programmabili come entrate (impostabile NC, NO o EOL 1K) o uscite (OC), 1 ingresso reset chiamate. Rubrica 8 numeri di destinazione chiamate/SMS e 200 numeri abilitati per attivazione uscite da remoto, un codice di programmazione + 12 codici utenti (locali o remoti), 25 messaggi vocali (20 secs. ciascuno) preregistrati ma personalizzabili, 19 messaggi di testo SMS preimpostati ma personalizzabili, guida vocale remoto, funzione di emulazione linea PSTN, test periodico SMS o chiamata con intervallo programmabile 0-240 ore, ascolto ambientale. Alimentazione elettrica 13-14VDC, consumo di corrente 150mA in standby - max. 2000mA in attivazione, dimensioni 140x120x35mm.


GSM-5IO-4G
COMBINATORE GSM STAND-ALONE, 5 I/O, 4G
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Formato carta SIM	Standard (non inclusa)
Tecnologia 4G	LTE Cat-1
Preimpostazione parametri SIM	TIM, Vodafone, WindTre
Tipologia antenna	A stilo esterna con cavo 1mt
Tipo di display	LCD retroilluminato 16x2 caratteri e 3 indicatori LED
Tipo tastiera	Integrata a membrana in gomma siliconica, 18 tasti
Tamper	Antimanomissione/Antistrappo
Terminali	5 liberamente programmabili IN/OUT (uscite OC monostabili o bistabili 1-30secs.; ingressi di allarme programmabili NC/NO/bilanciato 1Kohm)
Uscita PSTN	Sì, PSTN emulata
Codici disponibili	1 codice master locale + 12 codici utenti standard (locali o remoti)
Memoria numeri di telefono	208 numeri di telefono (8 per invio notifiche + 200 abilitabili per attivazione uscita da remoto)
Memoria messaggi vocali registrabili	25 messaggi vocali registrabili (max. 20 secondi ciascuno)
Memoria SMS	19 messaggi di testo
Funzione ascolto ambientale	Sì
Attivazione uscita	da remoto (attivazione individuale personalizzabile con SMS, menu vocale o squillo) o da evento locale (tamper; ingresso; guasto GSM; credito scarso; chiamata in ingresso)
Programmazione locale	Programmazione da tastiera o tramite SMS
Menu vocale	Sì
Test funzionamento interno	Chiamata o SMS di test periodico programmabile 0-240h
Arresto coda telefonate	Ingresso reset locale o comando remoto

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione (VDC)	13,1-14,5
Assorbimento corrente in stand-by (mA)	150
Assorbimento massimo (mA)	2000

**GSM-510-4G****COMBINATORE GSM STAND-ALONE, 5 I/O, 4G****CARATTERISTICHE HARDWARE**

Altezza (mm)	120
Larghezza (mm)	140
Profondità (mm)	35
Contenitore plastico	Sì
Colore del prodotto	Bianco