

**HUB32LCD****CENTRALE RADIO 32 ZONE, INTERFACCIA LCD, IP**

La centrale antintrusione wireless, Secur Hub consente di monitorare fino a 32 zone wireless. Il numero totale di zone può salire fino a 96 se vengono utilizzati gli ingressi ausiliari dei contatti magnetici. HUB32LCD offre interfacce Wi-Fi e LAN integrate, moduli 2G e 4G opzionali, programmazione da USB, LAN e Cloud. Può gestire fino a 32 utenti diversi e 32 radiocomandi bidirezionali e 4 aree. La centrale viene fornita con due staffe incluse: una a filo-muro ed una rialzata che permette l'ingresso cavi laterale. Una base da tavolo, opzionale, estende ulteriormente la flessibilità del posizionamento. HUB32LCD è munita di tastiera Capsense retroilluminata ma è possibile scegliere di spegnerla completamente quando il sistema è a riposo. Uno speaker ed un microfono integrati permettono la comunicazione audio bi-direzionale tra un telefono e gli ambienti monitorati. Due uscite e due ingressi filari sono a bordo e disponibili direttamente sulla staffa. E' compatibile con il portale di gestione impianti MyComelit.

AWARDSDESIGN
MILANODESIGN PLUS
powered by Building



HUB32LCD

CENTRALE RADIO 32 ZONE, INTERFACCIA LCD, IP

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tecnologia wireless	Bidirezionale, BeaconPlus
Banda frequenze (n°)	868.05 ÷ 869.95
Portata (metri in campo aperto) (m)	1500
N° zone radio gestite (n°)	32
Numero massimo di zone cablate (n°)	2
Numero massimo di aree (n°)	4
Uscite radio (n°)	32
Uscite cablate	2
Supervisione sensori	Sì, regolabile
Numero di radiocomandi (n°)	32
Codici utente (n°)	32
Codici installatore (n°)	2
Display	LCD, 16 caratteri, 2 righe
Videoverifica	Sì
Modalità di inserimento	Totale, Parziale 1, Parziale 2
Timer (secs)	16
Programmi di inserimento (n°)	16
Macro (n°)	10
Tecnologia della tastiera	Capsense
Tamper	Antimanomissione/Antistrappo
Telecamere in diretta	16 (visualizzazione da Comelit App) @5fps, 384 kbps, HD
Registrazione telecamere IP	4 @5fps, 384 kbps, HD
Sirena da interno	Altoparlante integrato (2W)

COMUNICAZIONE

Canale TCP-IP	Sì
Tipo di connessione Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz
Porte programmazione	Mini USB, TCP (LAN) RJ45

**HUB32LCD****CENTRALE RADIO 32 ZONE, INTERFACCIA LCD, IP****COMUNICAZIONE**

Protocolli per report	Voce, SMS, e-mail, CID, SIA, SIA IP, CID IP, SIA SMS, CID SMS, APP
Canale GSM/GPRS/3G/4G	Modulo 2G o 4G
Scheda SIM	Micro-SIM (non inclusa)
Funzione Access point	Sì
Guida vocale	Sì, locale
Audio bidirezionale	Sì
Menu vocale	Sì
Modulo audio	Sì
Eventi audio personalizzabili	Sì

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

App	Comelit (iOS, Android)
Software	HUB manager (Windows)
Gestione impianti MyComelit	Compatibile
Wizard installazione a bordo	Sì
Numero massimo di App	8

CARATTERISTICHE HARDWARE

Peso del prodotto (g)	630
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 40
Tipo di montaggio	Staffa da parete (in dotazione, morsettiera integrata), base da tavolo (opzionale)
Staffa aggiuntiva per ingresso cavi laterale	Inclusa
Grado di protezione antivandalo IK	IK06
Altezza (mm)	150
Larghezza (mm)	230
Profondità (mm)	31

**HUB32LCD****CENTRALE RADIO 32 ZONE, INTERFACCIA LCD, IP****CARATTERISTICHE ELETTRICHE**

Uscite alimentazione ausiliaria a bordo	1
Caratteristiche uscita alimentazione a bordo	13.8VDC / 50mA
Caratteristiche uscite cablate	Open Collector, 12VDC / 100mA
Alimentazione	90÷240VAC / 50÷60Hz

BATTERIE

Tipo batteria	3.6VDC / 4250 mAh
Codice Comelit batteria	BTHUB32
Batteria inclusa	Sì

**HUB32LCD****CENTRALE RADIO 32 ZONE, INTERFACCIA LCD, IP****ACCESSORI****HUBDESK BASE DA TAVOLO PER CENTRALI HUB**

La staffa HUBDESK consente il montaggio della centrale d'allarme HUB32LCD su un supporto orizzontale quali una mensola od un tavolo. Non include il cavo di alimentazione.