

**INDTAM****SENSORE DA INTERNO DOPPIA TEC,AM,FILARE 12M**

Rivelatore doppia tecnologia (PIR + microonda banda K) con anti-masking, portata 12m ed angolo di copertura 90° con installazione ad altezza tipica 2,1 metri. Funzione AND/OR/triple-knock selezionabili, analisi digitale del segnale, uscite relé a stato solido. Tre led di indicazione (allarme+preallarme, PIR, MW) escludibili. Trimmer indipendenti di regolazione sensibilità PIR e MW. PIR con velocità di rilevamento del movimento selezionabile ed immunità animali fino a 12Kg. Alimentazione da 9 a 18VDC con protezione dall'inversione polarità, consumo in standby 14mA@12VDC. Altezza di montaggio da 1,5m a 3m. Contenitore plastico ABS di colore bianco RAL9003, Dimensioni 119x66x46 mm. Staffa opzionale INBRK per montaggio a parete o a soffitto.



INDTAM

SENSORE DA INTERNO DOPPIA TEC,AM,FILARE 12M

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipologia	Sensore doppia tecnologia anti-mascheramento
Tipo di rilevazione	1 sensore infrarosso passivo (PIR) e un sensore a microonde
Tecnologia antimascheramento	Sì
Portata infrarosso (m)	12
Portata microonda	12m
Angolo di copertura	90°
Regolazione sensibilità infrarosso	Sì
Regolazione sensibilità microonda	Sì
Frequenza microonde	24GHz (banda K)
Logica sensori	OR/AND/AND intelligente
Led	3
Tamper	Antiapertura
Compensazione automatica della temperatura	Sì
Numero zone di rilevazione (n°)	71

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipo materiali di rivestimento	ABS
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-15 ÷ 50
Altezza (mm)	119
Larghezza (mm)	66
Profondità (mm)	46
Peso del prodotto (g)	97
Montaggio a parete	Sì
Utilizzo in ambienti interni	Sì
Altezza di installazione (m)	1.5 ÷ 2.5

CARATTERISTICHE TECNICHE



INDTAM

SENSORE DA INTERNO DOPPIA TEC,AM,FILARE 12M

Compensazione di temperatura	Sì
Tempo di warm up (s) (secs)	50
Pet immunity	15 Kg

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	9÷18VDC
Assorbimento massimo di corrente (mA)	48
Corrente assorbita a riposo (mA)	25
Tipo di contatto	NC

CARATTERISTICHE GENERALI

Funzione walk test	Sì
--------------------	----