

**IPBCAMA05Z02A****TELECAMERA IP BULLET 5MP 2.8-12MM****ADVANCE  
SERIE**

Telecamera IP bullet per protezione perimetrale serie Advance, ottica motorizzata da 2.8÷12 mm con funzione autofocus, risoluzione 5MP@20 fps, funzione High frame rate supportata (2MP@60 fps). Led IR con portata di 50 metri, compatibile ONVIF (Profilo S e Profilo G). La funzione high frame (60fps) è supportata solo dagli NVR serie Advance 32/64/128ch. Funzioni di analisi video: Rilevamento cambiamento scena, Rilevamento manomissione video, Rilevamento attraversamento linea (distinzione tra esseri umani / veicoli), Rilevamento Ingresso / Uscita / Intrusione nell'area (distinzione tra esseri umani / veicoli). WDR 120Db, compressione Smart H.265 / H.265+ / H.265 / Smart H.264 / H.264+ / H.264 / MJPEG, slot SD (max 128GB). Audio: speaker integrato, 1 audio in / 1out. Allarme luminoso e acustico (speaker e flash LED per uso deterrente). Allarmi: 1in/1out. Contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67, alimentazione 12VDC/PoE. Accessori compatibili: JBA-BA, CMA-BA, WMA-BA, PMA-A, AMA-A.



**IPBCAMA05Z02A**

**TELECAMERA IP BULLET 5MP 2.8-12MM**

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

|                                            |                                                                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensore telecamera                         | 1/2.7" CMOS                                                                                   |
| Tipo obiettivo                             | Autofocus, Motorizzato, F1.4                                                                  |
| Dimensioni obiettivo ottica varifocal (mm) | 2.8 ÷ 12                                                                                      |
| Campo visivo orizzontale (°)               | 92.7÷29.8                                                                                     |
| Campo visivo verticale (°)                 | 26÷53                                                                                         |
| Campo visivo diagonale (°)                 | 26÷53                                                                                         |
| Shutter elettronico (s)                    | 1/25÷100000                                                                                   |
| Zoom ottico telecamera                     | 4x                                                                                            |
| Sensibilità                                | 0.08 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON)                                                   |
| Rapporto segnale/rumore (dB)               | >50 (AGC OFF)                                                                                 |
| Rimozione elettronica filtro IR            | Sì                                                                                            |
| Trasmissione video                         | Triple streaming                                                                              |
| Software di gestione                       | Comelit Advance VMS                                                                           |
| Risoluzione video                          | 1280x720 (HD 720p), 1920x1080 (Full-HD 1080p), 2592x1520 (4MP), 2592x1944 (5MP), CIF, D1, 3MP |

**CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE**

|                                     |                                                                                                                               |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compressione video                  | Smart H.265, H.265+, H.265, Smart H.264, H.264+, H.264, MJPEG                                                                 |
| Frame rate                          | 20fps                                                                                                                         |
| Protocolli supportati               | DDNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP, SMTP, UDP, UPnP, IEEE 802.1x, ONVIF - (Profile-S, Profile-G) |
| Aggiornamento firmware tramite rete | Sì                                                                                                                            |
| Utenti collegati contemporaneamente | 6 (live)                                                                                                                      |
| Sicurezza della rete                | Autorizzazione multi-utente, HTTPS, cifratura AES, verifica RTSP                                                              |
| Visualizzazione remota da browser   | Internet Explorer                                                                                                             |
| Controllo remoto da mobile          | app Comelit Advance (Android, iOS)                                                                                            |


**IPBCAMA05Z02A**
**TELECAMERA IP BULLET 5MP 2.8-12MM**
**FUNZIONI**

|                                       |                                                                                                                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motion detection                      | 396                                                                                                                  |
| Analisi video                         | Attraversamento linea, ingresso area, Rilevamento cambiamento scena, Rilevamento manomissione video                  |
| Zone di privacy (n°)                  | 4                                                                                                                    |
| Compensazione contro luce (BLC)       | BLC, HLC                                                                                                             |
| Effetti digitali                      | Modalità Corridoio (rotazione 90° / 180° / 270°), Defog, Specchio (Orizzontale, Verticale, Rotazione 180°), Zone ROI |
| Wide Dinamic Range (WDR)              | WDR (120dB)                                                                                                          |
| Controllo DNR                         | 3DNR                                                                                                                 |
| Regolazione bilanciamento dei bianchi | Automatico, Interni, Manuale, Esterni                                                                                |
| Regolazione luminosità                | Sì                                                                                                                   |
| Controllo guadagno automatico (AGC)   | Sì                                                                                                                   |
| Titolazione telecamera                | Sì                                                                                                                   |

**CARATTERISTICHE HARDWARE**

|                                         |                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Distanza illuminazione led IR           | 2 led arrays / 50m (Smart IR)                 |
| Supporto per il fissaggio a parete      | Incluso                                       |
| Grado di protezione antivandalo IK      | IK10                                          |
| Grado di protezione IP                  | IP67                                          |
| Ingressi/uscite allarme                 | 1/1                                           |
| Ingressi/uscite audio                   | 1/1 + altoparlante integrato (G.711a, G.711u) |
| Tipo di uscita LAN                      | Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)                 |
| Supporto scheda SD (scheda non fornita) | Micro-SD (128GB max)                          |

**DATI GENERALI**

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Tensione di alimentazione | 12VDC                 |
| Assorbimento max (W)      | 11                    |
| Alimentazione PoE         | Standard IEEE 802.3af |



**IPBCAMA05Z02A**

## TELECAMERA IP BULLET 5MP 2.8-12MM

### DATI GENERALI

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Assorbimento con alimentazione PoE (W) | 11                         |
| Tipo di alimentazione                  | PoE, Alimentazione esterna |
| Diametro (mm)                          | 80,5                       |
| Profondità (mm)                        | 217,7                      |
| Peso del prodotto (g)                  | 650                        |
| Tipo materiali di rivestimento         | Alluminio pressofuso       |
| Tipo di case                           | Bullet                     |
| Colore del prodotto                    | Bianco                     |
| Temperatura di funzionamento (°C)      | -30 ÷ 60                   |
| Umidità di funzionamento (RH max) (%)  | 25 ÷ 95                    |

**IPBCAMA05Z02A****TELECAMERA IP BULLET 5MP 2.8-12MM****ACCESSORI****JBA-  
BA****BOX CONNESSIONE IP66 ADVANCE NEXT**

Junction box per il fissaggio di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.

**WMA-  
BA****STAFFA A MURO ADVANCE NEXT**

Supporto per il montaggio a parete di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.

**CMA-  
BA****STAFFA A SOFFITTO ADVANCE NEXT**

Accessorio per il montaggio a soffitto di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.