

**IPBCAMA08FB****TELECAMERA IP BULLET 8MP 2.8MM**

Telecamera IP bullet serie Advance, ottica fissa 2.8 mm, risoluzione 8MP@20 fps, funzione High frame rate supportata (2MP@60 fps). Led IR con portata di 50 metri, compatibile ONVIF. La funzione high frame (60fps) è supportata solo dagli NVR serie Advance 32/64/128ch. Funzioni di analisi video: Rilevamento cambiamento scena, Face detection, Rilevamento manomissione video, Rilevamento attraversamento linea (distinzione tra esseri umani / veicoli), Rilevamento Ingresso / Uscita / Intrusione nell'area (distinzione tra esseri umani / veicoli), Conteggio esseri umani / veicoli su linea. WDR 120Db, compressione Smart H.265 / H.265+ / H.265 / Smart H.264 / H.264+ / H.264 / MJPEG, slot SD (max 256GB). Audio: 1 in. Contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67, alimentazione 12VDC/PoE. Accessori compatibili: JBA-BA, CMA-BA, WMA-BA, PMA-A, AMA-A.


**IPBCAMA08FB**
**TELECAMERA IP BULLET 8MP 2.8MM**
**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

|                                        |                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Sensore telecamera                     | 1/3" CMOS                                  |
| Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm) | 2,8                                        |
| Campo visivo orizzontale (°)           | 112                                        |
| Campo visivo verticale (°)             | 79                                         |
| Campo visivo diagonale (°)             | 118                                        |
| Shutter elettronico (s)                | 1/25÷100000                                |
| Zoom digitale telecamera               | 16x                                        |
| Sensibilità                            | 0.1 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON) |
| Rapporto segnale/rumore (dB)           | >52 (AGC OFF)                              |
| Filtro IR                              | Meccanico                                  |
| Trasmissione video                     | Triple streaming                           |
| Software di gestione                   | Comelit Advance VMS                        |
| Risoluzione video                      | 4K (8MP)                                   |

**CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE**

|                                     |                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compressione video                  | Smart H.265, H.265+, H.265, Smart H.264, H.264+, H.264, MJPEG                                                                              |
| Frame rate                          | 20/60fps                                                                                                                                   |
| Protocolli supportati               | DDNS, Comelit DNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP, SMTP, UDP, UPnP, IEEE 802.1x, ONVIF - (Profile-S, Profile-G) |
| Aggiornamento firmware tramite rete | Sì                                                                                                                                         |
| Utenti collegati contemporaneamente | 3 (live)                                                                                                                                   |
| Sicurezza della rete                | Autorizzazione multi-utente, HTTPS, cifratura AES, verifica RTSP                                                                           |
| Visualizzazione remota da browser   | Internet Explorer                                                                                                                          |
| Controllo remoto da mobile          | app Comelit Advance (Android, iOS)                                                                                                         |

**FUNZIONI**

|                  |     |
|------------------|-----|
| Motion detection | 396 |
|------------------|-----|



**IPBCAMA08FB**

**TELECAMERA IP BULLET 8MP 2.8MM**

**FUNZIONI**

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Analisi video                         | Rilevamento cambiamento scena, Riconoscimento facciale, Face capture, Rilevamento manomissione video, Tracciamento persone, Rilevamento attraversamento linea (distinzione tra esseri umani / veicoli), Rilevamento Ingresso / Uscita / Intrusione nell'area (distinzione tra esseri umani / veicoli), Conteggio esseri umani / veicoli |
| Zone di privacy (n°)                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Compensazione contro luce (BLC)       | BLC, HLC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Effetti digitali                      | Modalità Corridoio (rotazione 90° / 180° / 270°), Defog, Specchio (Orizzontale, Verticale, Rotazione 180°), Zone ROI                                                                                                                                                                                                                    |
| Wide Dinamic Range (WDR)              | WDR (120dB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Controllo DNR                         | 3DNR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Regolazione bilanciamento dei bianchi | Automatico, Interni, Manuale, Esterni                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Controllo guadagno automatico (AGC)   | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Titolazione telecamera                | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**CARATTERISTICHE HARDWARE**

|                                         |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Distanza illuminazione led IR           | 2 led arrays / 50m (Smart IR) |
| Grado di protezione antivandalo IK      | IK10                          |
| Grado di protezione IP                  | IP67                          |
| Ingressi/uscite audio                   | 1 (RCA) / - (G.711u / G.711a) |
| Tipo di uscita LAN                      | Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45) |
| Supporto scheda SD (scheda non fornita) | Micro-SD (256GB max)          |

**DATI GENERALI**

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Tensione di alimentazione              | 12VDC                      |
| Assorbimento max (W)                   | 9,5                        |
| Alimentazione PoE                      | Standard IEEE 802.3af      |
| Assorbimento con alimentazione PoE (W) | 15                         |
| Tipo di alimentazione                  | PoE, Alimentazione esterna |



**IPBCAMA08FB**

**TELECAMERA IP BULLET 8MP 2.8MM**

**DATI GENERALI**

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Diametro (mm)                         | 80,5                 |
| Profondità (mm)                       | 217,7                |
| Peso del prodotto (g)                 | 660                  |
| Tipo materiali di rivestimento        | Alluminio pressofuso |
| Tipo di case                          | Bullet               |
| Colore del prodotto                   | Bianco               |
| Temperatura di funzionamento (°C)     | -30 ÷ 60             |
| Umidità di funzionamento (RH max) (%) | 25 ÷ 95              |



**IPBCAMA08FB**

## **TELECAMERA IP BULLET 8MP 2.8MM**

### **ACCESSORI**



**JBA-  
BA**

**BOX CONNESSIONE IP66 ADVANCE NEXT**

Junction box per il fissaggio di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.