

**IPBCAMN08FB****TELEC. IP BULLET 8MP, 2.8MM, AI**NEXT  
SERIE

Telecamera IP bullet serie Next, ottica fissa 2.8 mm, risoluzione 8MP@20 fps, Led IR con portata di 50 metri (Smart IR), compatibile ONVIF. Funzioni di analisi video: Intrusione nell'area (distinzione persone/veicoli), attraversamento linea (distinzione persone/veicoli). WDR 120Db, compressione video H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG, slot SD (max 256GB). Audio: 1 in. Contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67, alimentazione 12VDC/ PoE IEEE802.3af. Compatibile con browser: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Accessori compatibili: JBA-BA, CMA-BA, WMA-BA, PMA-A, AMA-A.

**AWARDS**



## IPBCAMN08FB

## TELEC. IP BULLET 8MP, 2.8MM, AI

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

|                                        |                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Sensore telecamera                     | 1/2.8" CMOS Ultra Starlight                  |
| Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm) | 2,8                                          |
| Pixel effettivi (H x V - pixels)       | 3840x2160                                    |
| Campo visivo orizzontale (°)           | 100.4                                        |
| Campo visivo verticale (°)             | 53                                           |
| Campo visivo diagonale (°)             | 120                                          |
| Shutter elettronico (s)                | 1÷1/100000                                   |
| Sensibilità                            | 0.018 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON) |
| Trasmissione video                     | Triple streaming                             |
| Software di gestione                   | Comelit CCTV Manager                         |
| Risoluzione video                      | 4K (8MP)                                     |

## CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

|                                     |                                                                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Compressione video                  | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG                                 |
| Frame rate                          | 20fps                                                                   |
| Protocolli supportati               | DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, PPPoE, RTSP, SMTP, UDP, ONVIF, RTMP |
| Aggiornamento firmware tramite rete | Sì                                                                      |
| Utenti collegati contemporaneamente | 10 (live)                                                               |
| Visualizzazione remota da browser   | Edge, Firefox, Chrome, Safari                                           |
| Controllo remoto da mobile          | APP Comelit CCTV                                                        |
| Ultima versione firmware            | 5.1.2.0(49792)(2023-08-31)                                              |

## FUNZIONI

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funzioni principali | 3D-DNR, BLC, Defog, HLC                                                                                                                                                                                                                            |
| Motion detection    | 396                                                                                                                                                                                                                                                |
| Analisi video       | Rilevamento cambiamento scena, Rilevamento manomissione video, Rilevamento attraversamento linea (distinzione tra esseri umani / veicoli), Rilevamento Intrusione nell'area (distinzione tra esseri umani / veicoli), Rilevamento immagine sfocata |



**IPBCAMN08FB**

**TELEC. IP BULLET 8MP, 2.8MM, AI**

**FUNZIONI**

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Zone di privacy (n°)                  | 4                                     |
| Compensazione contro luce (BLC)       | BLC                                   |
| Wide Dinamic Range (WDR)              | WDR (120dB)                           |
| Controllo DNR                         | 3D-DNR                                |
| Regolazione bilanciamento dei bianchi | Automatico, Interni, Manuale, Esterni |
| Controllo esposizione                 | Automatico                            |
| Regolazione luminosità                | Sì                                    |
| Titolazione telecamera                | Sì                                    |

**CARATTERISTICHE HARDWARE**

|                                         |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Distanza illuminazione led IR           | 50m                           |
| Grado di protezione antivandalo IK      | IK10                          |
| Grado di protezione IP                  | IP67                          |
| Ingressi/uscite audio                   | 1/0                           |
| Tipo di uscita LAN                      | Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45) |
| Supporto scheda SD (scheda non fornita) | Micro-SD (256GB max)          |

**DATI GENERALI**

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Tensione di alimentazione      | 12VDC                |
| Assorbimento max (W)           | 10                   |
| Alimentazione PoE              | Sì                   |
| Altezza (mm)                   | 70,4                 |
| Larghezza (mm)                 | 79,5                 |
| Profondità (mm)                | 218,1                |
| Peso del prodotto (g)          | 690                  |
| Tipo materiali di rivestimento | Alluminio pressofuso |
| Tipo di case                   | Bullet               |
| Colore del prodotto            | Bianco               |



**IPBCAMN08FB**

## TELEC. IP BULLET 8MP, 2.8MM, AI

### DATI GENERALI

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Temperatura di funzionamento (°C) | -30 ÷ 60 |
|-----------------------------------|----------|

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Umidità di funzionamento (RH max) (%) | 25 ÷ 95 |
|---------------------------------------|---------|

**IPBCAMN08FB****TELEC. IP BULLET 8MP, 2.8MM, AI****ACCESSORI****JBA-  
BA****BOX CONNESSIONE IP66 ADVANCE NEXT**

Junction box per il fissaggio di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.

**WMA-  
BA****STAFFA A MURO ADVANCE NEXT**

Supporto per il montaggio a parete di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.

**PMA-  
A****STAFFA A PALO ADVANCE NEXT**

Accessorio per il montaggio a palo di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download. Diametro del palo da 80 a 140mm.

**CMA-  
BA****STAFFA A SOFFITTO ADVANCE NEXT**

Accessorio per il montaggio a soffitto di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.

**AMA-  
A****STAFFA A ANGOLO ADVANCE NEXT**

Accessorio per il montaggio ad angolo di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.