



IPBCAMP03ZA

TEL. IP BULLET 3MP,ZOOM2.8-8MM,IR30M,BIANCA



Telecamera IP bullet a colori Day & Night, ottica motorizzata varifocal da 2.8-8 mm con funzione autofocus, risoluzione 3MP@30 ips, contenitore waterproof IP66, 15 led SMD ad infrarosso con portata di 30 metri e funzione SMART IR, colore bianco, compatibile ONVIF 2.2.



IPBCAMP03ZA

TEL. IP BULLET 3MP,ZOOM2.8-8MM,IR30M,BIANCA

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	1/2.8" CMOS Sony EXMOR Starvis Progressive scan
Tipo obiettivo	Autofocus, Motorizzato
Dimensioni obiettivo ottica varifocal (mm)	2.8 ÷ 8
Campo visivo orizzontale (°)	55÷92
Campo visivo verticale (°)	41÷67
Shutter elettronico (s)	1/25÷1/10000
Zoom ottico telecamera	3x
Sensibilità	0.5 (colori), 0 (bianco e nero)
Rapporto segnale/rumore (dB)	>50 (AGC OFF)
Filtro IR	Meccanico
Risoluzione video	2048x1536 (3MP)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Compressione video	H.264, H.265, MJPEG (Dual streaming, Dual compression)
Frame rate	30fps
Protocolli supportati	DHCP, HTTP, NTP, ONVIF 2.2, PPPoE, RTP/RTSP, SMTP, TCP/IP, UDP, UPnP
Aggiornamento firmware tramite rete	Sì
Visualizzazione remota da browser	Internet Explorer, Firefox, Chrome

FUNZIONI

Motion detection	Sì
Analisi video	Contatore, oggetto abbandonato/perso, ingresso area, att. Linea
Zone di privacy (n°)	4
Effetti digitali	Defog
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR (120dB)
Controllo DNR	3DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	Automatico



IPBCAMP03ZA

TEL. IP BULLET 3MP,ZOOM2.8-8MM,IR30M,BIANCA

FUNZIONI

Controllo esposizione	AE, Flickerless, Manuale
Titolazione telecamera	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Distanza illuminazione led IR	15 led SMD / 30m (Smart IR)
Grado di protezione IP	IP66
Ingressi/uscite allarme	2/1
Ingressi/uscite audio	1/1 (G.711A)
Controllo telecamera con RS485	Sì
Uscita video analogica	CVBS (BNC - 1 Vpp/75 ohm)
Tipo di uscita LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
Supporto scheda SD (scheda non fornita)	Micro-SD (64GB max)

DATI GENERALI

Tensione di alimentazione	12VDC
Assorbimento max (W)	7
Alimentazione PoE	Standard IEEE 802.3af
Diametro (mm)	71
Profondità (mm)	185
Peso del prodotto (g)	600
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso
Tipo di case	Bullet
Colore del prodotto	Grigio scuro
Temperatura di funzionamento (°C)	-30 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90



IPBCAMP03ZA

TEL. IP BULLET 3MP,ZOOM2.8-8MM,IR30M,BIANCA

ACCESSORI



**JB-
100MBAW**

BOX DI CONNESSIONE MINI BULLET BIANCA

Box di connessione, adatto per le telecamere bullet art. IPBCAMP02FA, IPBCAMP04FA e IPBCAMP04ZA, adatto all'utilizzo in ambienti interni, colore bianco.