



IPBCAMP04Z01A

TEL. IP BULLET 4MP,2.8-12MM,H265,BIANCA



Telecamera IP all-in-one a colori Day & Night, ottica motorizzata varifocal da 2.8÷12 mm con funzione autofocus, risoluzione 4MP@30 ips, contenitore waterproof IP66, 2 led array ad infrarosso con portata di 50 metri (SMART IR), compatibile ONVIF 2.2.



IPBCAMP04Z01A

TEL. IP BULLET 4MP, 2.8-12MM, H265, BIANCA

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	1/3" CMOS
Tipo obiettivo	Autofocus, Motorizzato
Dimensioni obiettivo ottica varifocal (mm)	2.8 ÷ 12
Campo visivo orizzontale (°)	40÷83
Campo visivo verticale (°)	30÷62
Shutter elettronico (s)	1/25÷1/10000
Slow shutter	Sì
Zoom ottico telecamera	4x
Sensibilità	0.5 (colori), 0 (B/N, led IR ON)
Rapporto segnale/rumore (dB)	>35 (AGC OFF)
Filtro IR	Meccanico
Software di gestione	Comelit View 100
Risoluzione video	2592x1520 (4MP)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Compressione video	H.264, H.265, MJPEG
Frame rate	2592x1520@30fps/2560x1440@30fps (main) + VGA@30fps (sub)
Protocolli supportati	Comelit DNS, DHCP, HTTP, NTP, ONVIF 2.2, PPPoE, RTSP, SMTP, TCP/IP, UDP, UPnP
Aggiornamento firmware tramite rete	Sì
Utenti collegati contemporaneamente	4 (Live)
Sicurezza della rete	Autorizzazione multi-utente, HTTPS, cifratura AES, verifica RTSP
Visualizzazione remota da browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari

FUNZIONI

Funzioni principali	ANR, Multicast, DST, Snapshot, Notifica evento tramite e-mail e FTP (immagini MJPEG)
Motion detection	Sì



IPBCAMP04Z01A

TEL. IP BULLET 4MP, 2.8-12MM, H265, BIANCA

FUNZIONI

Analisi video	Contatore, oggetto abbandonato/perso, ingresso area, att. Linea
Zone di privacy (n°)	4
Effetti digitali	Modalità Corridoio (rotazione 90° / 180° / 270°), Anti-flicker (50/60Hz), Defog, Specchio (Orizzontale, Verticale, Rotazione 180°), Tampering, Zone ROI
Controllo DNR	3DNR
Controllo esposizione	Manuale, Automatico
Titolazione telecamera	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Distanza illuminazione led IR	2 led arrays / 50m (Smart IR)
Grado di protezione IP	IP66
Uscita video analogica	CVBS (BNC - 1 Vpp/75 ohm)
Tipo di uscita LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
Supporto scheda SD (scheda non fornita)	Micro-SD (128GB max)

DATI GENERALI

Assorbimento max (W)	9
Alimentazione PoE	Standard IEEE 802.3af
Altezza (mm)	148
Larghezza (mm)	121
Profondità (mm)	235
Peso del prodotto (g)	1220
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso
Tipo di case	Bullet
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-30 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90



IPBCAMP04Z01A

TEL. IP BULLET 4MP,2.8-12MM,H265,BIANCA

ACCESSORI



**JB-
100BBAW**

BOX CONNESSIONE BIG BULLET BIANCA

Box di connessione, adatto per le telecamere bullet art. IPBCAMP02V01A, IPBCAMP02V02A, IPBCAMP04Z01A e IPBCAMP08Z01A, adatto all'utilizzo in ambienti interni, colore bianco.