



IPBCAMP05Z01A

TEL.IP BULLET5MP,2.8-12MM,IR50M,IP66,BIANCA



Telecamera IP bullet a colori Day & Night, ottica motorizzata varifocal da 2.8-12 mm con funzione autofocus, risoluzione 5MP@30 ips, contenitore waterproof IP66, 2 led array ad infrarosso con portata di 50 metri, colore bianco, compatibile ONVIF 2.2.



IPBCAMP05Z01A

TEL.IP BULLET5MP,2.8-12MM,IR50M,IP66,BIANCA

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	1/1.8" CMOS Sony EXMOR Starvis Progressive scan
Tipo obiettivo	Autofocus, Motorizzato
Dimensioni obiettivo ottica varifocal (mm)	2.8 ÷ 12
Campo visivo orizzontale (°)	40÷83
Campo visivo verticale (°)	30÷62
Shutter elettronico (s)	1/25÷1/10000
Zoom ottico telecamera	3x
Sensibilità	0 (led IR ON)
Rapporto segnale/rumore (dB)	>50 (AGC OFF)
Filtro IR	Meccanico
Rimozione meccanica filtro IR	Sì
Risoluzione video	2592x1944 (5MP)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Compressione video	H.264, H.265, MJPEG (Dual streaming, Dual compression)
Frame rate	30fps
Protocolli supportati	DHCP, HTTP, NTP, ONVIF 2.2, PPPoE, RTP/RTSP, SMTP, TCP/IP, UDP, UPnP
Aggiornamento firmware tramite rete	Sì
Visualizzazione remota da browser	Internet Explorer, Firefox, Chrome

FUNZIONI

Motion detection	Sì
Analisi video	Contatore, oggetto abbandonato/perso, ingresso area, att. Linea
Zone di privacy (n°)	4
Effetti digitali	Specchio (Orizzontale, Verticale, Rotazione 180°)
Controllo DNR	3DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	Automatico



IPBCAMP05Z01A

TEL.IP BULLET5MP,2.8-12MM,IR50M,IP66,BIANCA

FUNZIONI

Titolazione telecamera

Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Distanza illuminazione led IR

2 led arrays / 50m

Grado di protezione IP

IP66

Ingressi/uscite allarme

2/1

Ingressi/uscite audio

1/1

Controllo telecamera con RS485

Sì

Uscita video analogica

CVBS (BNC - 1 Vpp/75 ohm)

Supporto scheda SD (scheda non fornita)

Micro-SD (64GB max)

DATI GENERALI

Tensione di alimentazione

12VDC

Assorbimento max (W)

9

Alimentazione PoE

Standard IEEE 802.3af

Altezza (mm)

148

Larghezza (mm)

121

Profondità (mm)

235

Peso del prodotto (g)

1220

Tipo materiali di rivestimento

Alluminio pressofuso

Tipo di case

Bullet

Colore del prodotto

Bianco

Temperatura di funzionamento (°C)

-30 ÷ 55

Umidità di funzionamento (RH max) (%)

25 ÷ 90



IPBCAMP05Z01A

TEL.IP BULLET5MP,2.8-12MM,IR50M,IP66,BIANCA

ACCESSORI



**JB-
100BBAW**

BOX CONNESSIONE BIG BULLET BIANCA

Box di connessione, adatto per le telecamere bullet art. IPBCAMP02V01A, IPBCAMP02V02A, IPBCAMP04Z01A e IPBCAMP08Z01A, adatto all'utilizzo in ambienti interni, colore bianco.