

**IPBCAMS05Z01B****TELEC. IP BULLET 5MP, 2.7-13.5MM, IR 40M,AI****SMART
SERIE**

Telecamera IP Bullet, risoluzione 5 Mp@30fps, ottica motorizzata varifocal da 2.7÷13.5 mm con funzione autofocus, sensore Sony Starvis, Led IR con portata 40mt, WDR 120dB, codec di compressione H265+/H265/H264, protocollo Onvif, funzioni di video analisi integrate con distinzione Human Body Detection (Intrusion Detection, Line Cross Detection, Loiter Detection, People Gather Detection), Ingressi / uscite allarme, Ingressi / Uscite Audio, Slot SD CARD (max 512Gb), memoria interna da 4Gb inclusa, alimentazione 12Vdc, POE Standard IEEE802.3af, contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP66.

AWARDS


IPBCAMS05Z01B
TELEC. IP BULLET 5MP, 2.7-13.5MM, IR 40M,AI
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	1/2.8" CMOS Sony Starvis Technology back-illuminated pixel
Tipo obiettivo	Autofocus, Motorizzato
Dimensioni obiettivo ottica varifocal (mm)	2.7 ÷ 13.5
Campo visivo orizzontale (°)	29÷103
Campo visivo verticale (°)	16÷54
Campo visivo diagonale (°)	33÷124
Shutter elettronico (s)	1/25÷1/10000
Slow shutter	Sì
Zoom ottico telecamera	5x
Sensibilità	0.01 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON)
Rapporto segnale/rumore (dB)	>52 (AGC OFF)
Filtro IR	Meccanico
Risoluzione video	2592x1944 (5MP)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Compressione video	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+
Frame rate	Main: 2592x1944/2560x1440/FULL-HD/HD@30fps. Sub/3°: HD/720x480/352x288@30fps
Protocolli supportati	DDNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, PPPoE, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP
Aggiornamento firmware tramite rete	Sì
Utenti collegati contemporaneamente	2
Sicurezza della rete	Autorizzazione multi-utente, HTTPS, cifratura AES, verifica RTSP
Visualizzazione remota da browser	Internet Explorer
Controllo remoto da mobile	app Comelit View Smart (Android, iOS)

FUNZIONI

Motion detection	396
------------------	-----



IPBCAMS05Z01B

TELEC. IP BULLET 5MP, 2.7-13.5MM, IR 40M,AI

FUNZIONI

Analisi video	Attraversamento linea, ingresso area, Rilevamento densità affollamento, Permanenza in area, (playback consultabile solo da pagina web)
Zone di privacy (n°)	3
Compensazione contro luce (BLC)	BLC, HLC
Effetti digitali	Anti-flicker (50/60Hz), Specchio (Orizzontale, Verticale, Rotazione 180°), Tampering, Correzione distorsione lente
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR (120dB)
Controllo DNR	3DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	Automatico, Interni, Manuale, Esterni
Regolazione luminosità	Sì
Controllo guadagno automatico (AGC)	Automatico, manuale
Titolazione telecamera	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Distanza illuminazione led IR	4 led 42 μ / 40m (Smart IR)
Grado di protezione IP	IP66
Movimento telecamera su 3 assi	Sì
Ingressi/uscite allarme	1/1
Ingressi/uscite audio	1 (RCA) / 1 (RCA) (G.711u / G.711a)
Tipo di uscita LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
Supporto scheda SD (scheda non fornita)	Micro-SD (512GB max)
Memoria interna inclusa	4GB

DATI GENERALI

Tensione di alimentazione	12VDC
Assorbimento max (W)	10,8
Alimentazione PoE	Standard IEEE 802.3af
Assorbimento con alimentazione PoE (W)	10,8



IPBCAMS05Z01B

TELEC. IP BULLET 5MP, 2.7-13.5MM, IR 40M,AI

DATI GENERALI	
Tipo di alimentazione	PoE, Alimentazione esterna
Altezza (mm)	93
Larghezza (mm)	91
Profondità (mm)	263
Peso del prodotto (g)	1450
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso
Tipo di case	Bullet
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-20 ÷ 60
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95



IPBCAMS05Z01B

TELEC. IP BULLET 5MP, 2.7-13.5MM, IR 40M,AI

ACCESSORI



JBSVARI66A BOX METALLICO VARIFOCAL SMART, IP66

Box metallico per il fissaggio di telecamere serie Smart, grado di protezione IP66. Per la compatibilità con i modelli, fare riferimento allo schema nella sezione download.