

**IPBCAMS05ZA****TELEC. IP BULLET 5MP, 2.7-13.5MM, IR 40M****SMART
SERIE**

Telecamera IP bullet a colori Day & Night, ottica motorizzata varifocal da 2.7÷13.5 mm con funzione autofocus, risoluzione 5MP@20 ips, contenitore waterproof IP66, 4 led ad infrarosso con portata di 40 metri (SMART IR), compatibile ONVIF 2.4.


IPBCAMS05ZA
TELEC. IP BULLET 5MP, 2.7-13.5MM, IR 40M
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	1/2.8" CMOS Sony Starvis Technology back-illuminated pixel
Tipo obiettivo	Autofocus, Motorizzato
Dimensioni obiettivo ottica varifocal (mm)	2.7 ÷ 13.5
Campo visivo orizzontale (°)	108.78÷32.27 (± 5%)
Campo visivo verticale (°)	57.22÷18.15 (± 5%)
Campo visivo diagonale (°)	130.54÷37.02 (± 5%)
Shutter elettronico (s)	1/25÷1/10000
Slow shutter	Sì
Zoom ottico telecamera	5x
Sensibilità	0.01 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON)
Rapporto segnale/rumore (dB)	>52 (AGC OFF)
Filtro IR	Meccanico
Risoluzione video	2592x1944 (5MP)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Compressione video	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / JPEG / MJPEG / AVI (Triple streaming)
Frame rate	5MP@20fps, 3MP@25fps, FULL-HD (1080p)@30fps
Protocolli supportati	DDNS, Comelit DNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, ONVIF 2.4, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, TCP/IP
Aggiornamento firmware tramite rete	Sì
Utenti collegati contemporaneamente	3
Sicurezza della rete	Autorizzazione multi-utente, HTTPS, cifratura AES, verifica RTSP
Visualizzazione remota da browser	Internet Explorer
Controllo remoto da mobile	app Comelit View Smart (Android, iOS)

FUNZIONI

Motion detection	396
------------------	-----



IPBCAMS05ZA

TELEC. IP BULLET 5MP, 2.7-13.5MM, IR 40M

FUNZIONI

Zone di privacy (n°)	3
Compensazione contro luce (BLC)	BLC
Effetti digitali	LSC, Modalità Corridoio (rotazione 90° / 180° / 270°), Anti-flicker (50/60Hz), Defog, Specchio (Orizzontale, Verticale, Rotazione 180°), Tampering, Zone ROI
Wide Dinamic Range (WDR)	D-WDR (50dB)
Controllo DNR	3DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	Automatico, Esterno, Interni, Manuale
Controllo guadagno automatico (AGC)	Sì
Titolazione telecamera	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Distanza illuminazione led IR	4 led 42 µ / 40m (Smart IR)
Grado di protezione IP	IP66
Movimento telecamera su 3 assi	Sì
Tipo di uscita LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)

DATI GENERALI

Tensione di alimentazione	12VDC
Assorbimento max (W)	13,2
Alimentazione PoE	Standard IEEE 802.3af, Standard IEEE 802.3af (classe 0)
Assorbimento con alimentazione PoE (W)	14,5
Diametro (mm)	90
Profondità (mm)	250
Peso del prodotto (g)	1400
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso
Tipo di case	Bullet
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-20 ÷ 60



IPBCAMS05ZA

TELEC. IP BULLET 5MP, 2.7-13.5MM, IR 40M

DATI GENERALI

Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95
---------------------------------------	---------

**IPBCAMS05ZA****TELEC. IP BULLET 5MP, 2.7-13.5MM, IR 40M****ACCESSORI****JBSVARI66A BOX METALLICO VARIFOCAL SMART, IP66**

Box metallico per il fissaggio di telecamere serie Smart, grado di protezione IP66. Per la compatibilità con i modelli, fare riferimento allo schema nella sezione download.

**PMS01A****STAFFA A PALO PER JUNCTION BOX DA ESTERNO**

Accessorio per il montaggio a palo (diametro del palo da 103 a 127 mm) dei junction box art. JBSVARI66A, JBSFIX66A. Per la compatibilità con i modelli, fare riferimento allo schema nella sezione download.

**JBS01PA****BOX PLASTICO BULLET SERIE SMART**

Box plastico per il fissaggio di telecamere serie Smart. Per la compatibilità con i modelli, fare riferimento allo schema nella sezione download.