



**IPBCAMS08FA**

## **TELECAMERA IP BULLET 4K, 4MM, IR 25M**



**SMART  
SERIE**

Telecamera IP bullet a colori Day & Night, ottica fissa da 4 mm, risoluzione 4K@20 ips, contenitore waterproof IP66, 2 illuminatori ad infrarosso con portata di 25 metri (Smart IR), compatibile ONVIF 2.4.



**IPBCAMS08FA**

**TELECAMERA IP BULLET 4K, 4MM, IR 25M**

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Sensore telecamera	1/2.5" CMOS Sony Starvis Technology back-illuminated pixel
Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm)	4
Campo visivo orizzontale (°)	90
Campo visivo verticale (°)	64
Campo visivo diagonale (°)	120
Shutter elettronico (s)	1/25÷1/10000
Slow shutter	Sì
Sensibilità	0.01 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON)
Rapporto segnale/rumore (dB)	>52 (AGC OFF)
Filtro IR	Meccanico
Risoluzione video	4K (8MP)

**CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE**

Compressione video	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / JPEG / MJPEG / AVI (Triple streaming)
Frame rate	4K@20fps, 5MP / 3MP / FULL-HD (1080p)@30fps
Protocolli supportati	DDNS, Comelit DNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, ONVIF 2.4, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, TCP/IP
Aggiornamento firmware tramite rete	Sì
Utenti collegati contemporaneamente	3
Sicurezza della rete	Autorizzazione multi-utente, HTTPS, cifratura AES, verifica RTSP
Visualizzazione remota da browser	Internet Explorer
Controllo remoto da mobile	app Comelit View Smart (Android, iOS)

**FUNZIONI**

Motion detection	396
Zone di privacy (n°)	3
Compensazione contro luce (BLC)	BLC



**IPBCAMS08FA**

**TELECAMERA IP BULLET 4K, 4MM, IR 25M**

**FUNZIONI**

Effetti digitali	Modalità Corridoio (rotazione 90° / 180° / 270°), Anti-flicker (50/60Hz), Defog, Specchio (Orizzontale, Verticale, Rotazione 180°), Tampering, Zone ROI
Wide Dinamic Range (WDR)	D-WDR (50dB)
Controllo DNR	3DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	Automatico, Esterno, Interni, Manuale
Controllo guadagno automatico (AGC)	Sì
Titolazione telecamera	Sì

**CARATTERISTICHE HARDWARE**

Distanza illuminazione led IR	2 led 42μ / 25m (Smart IR)
Grado di protezione IP	IP66
Movimento telecamera su 3 assi	Sì
Tipo di uscita LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
Supporto scheda SD (scheda non fornita)	Micro-SD (128GB max)

**DATI GENERALI**

Tensione di alimentazione	12VDC
Assorbimento max (W)	12
Alimentazione PoE	Standard IEEE 802.3af
Assorbimento con alimentazione PoE (W)	14,5
Altezza (mm)	75
Larghezza (mm)	77
Profondità (mm)	170
Peso del prodotto (g)	770
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso
Tipo di case	Bullet
Colore del prodotto	Bianco e nero



**IPBCAMS08FA**

**TELECAMERA IP BULLET 4K, 4MM, IR 25M**

**DATI GENERALI**

Temperatura di funzionamento (°C) -20 ÷ 60

Umidità di funzionamento (RH max) (%) 25 ÷ 95

**IPBCAMS08FA****TELECAMERA IP BULLET 4K, 4MM, IR 25M****ACCESSORI****JBSFIX66A BOX METALLICO FIXFOCAL SMART, IP66**

Box metallico per il fissaggio di telecamere serie Smart, grado di protezione IP66. Per la compatibilità con i modelli, fare riferimento allo schema nella sezione download.

**PMS01A STAFFA A PALO PER JUNCTION BOX DA ESTERNO**

Accessorio per il montaggio a palo (diametro del palo da 103 a 127 mm) dei junction box art. JBSVARI66A, JBSFIX66A. Per la compatibilità con i modelli, fare riferimento allo schema nella sezione download.

**JBS01PA BOX PLASTICO BULLET SERIE SMART**

Box plastico per il fissaggio di telecamere serie Smart. Per la compatibilità con i modelli, fare riferimento allo schema nella sezione download.