



IPBOX0804A

VIDEO SERVER IP, ALLARMI, AHD 5MP



Video server IP / espansione allarmi compatibile con AHDVR/NVR serie Next e Advance. 8 ingressi / 4 uscite allarme. Ingresso analogico max 5MP (cavo con lunghezza fino a 200 metri), analisi video (risoluzione minima 2MP, fino ad una distanza di 5 metri), slot micro SD card.

AWARDS





IPBOX0804A

VIDEO SERVER IP, ALLARMI, AHD 5MP

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Risoluzione video	5MP
Ingressi video	1 BNC (Max 5MP @20fps)
Tensione di alimentazione in uscita	12 VDC 0.5A

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Compressione video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Frame rate	20fps
Software di gestione	Comelit CCTV Manager
Protocolli supportati	ONVIF

CARATTERISTICHE HARDWARE

Ingressi/uscite audio	1 / 1
Ingressi/uscite allarme	8/4
Tipo di connessioni/porte	1xEthernet 10/100 Mbit/s
Supporto scheda SD (scheda non fornita)	Micro-SD (256GB max)
Grado di protezione IP	Da interno

FUNZIONI

Analisi video	Rilevamento cambiamento scena, Rilevamento manomissione video, Rilevamento attraversamento linea (distinzione tra esseri umani / veicoli), Rilevamento Ingresso / Uscita / Intrusione nell'area (distinzione tra esseri umani / veicoli), Rilevamento oggetto abbandonato / rimosso, Conteggio esseri umani / veicoli, Heat map, Rilevamento facciale, Rilevamento immagine sfocata
---------------	---

DATI GENERALI

Tensione di alimentazione	12VDC
Alimentazione PoE	Standard IEEE 802.3af
Altezza (mm)	28
Larghezza (mm)	108,5



IPBOX0804A

VIDEO SERVER IP, ALLARMI, AHD 5MP

DATI GENERALI

Profondità (mm)	87,8
Peso del prodotto (g)	280
Tipo materiali di rivestimento	Metallico
Colore del prodotto	Nero
Temperatura di funzionamento (°C)	-30 ÷ 50
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	5 ÷ 95

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Assorbimento max (W)	5,5
----------------------	-----

CARATTERISTICHE GENERALI

Tipo di alimentazione	PoE, Alimentazione esterna
-----------------------	----------------------------