



**IPCAM164KA**

## **TELECAMERA IP BULLET 4K, 3-10MM, SMART IR**



Telecamera IP all-in-one a colori Day & Night, ottica motorizzata varifocal da 3÷10 mm con funzione autofocus, risoluzione 8MP@30 ips, contenitore waterproof IP66, 2 led array ad infrarosso con portata di 50 metri (Smart IR), compatibile ONVIF 2.2.



## IPCAM164KA

# TELECAMERA IP BULLET 4K, 3-10MM, SMART IR

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

|                                            |                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Sensore telecamera                         | 1/2.5" CMOS Progressive Scan               |
| Tipo obiettivo                             | Autofocus, Motorizzato                     |
| Dimensioni obiettivo ottica varifocal (mm) | 3 ÷ 10                                     |
| Pixel effettivi (H x V - pixels)           | 3840x2160                                  |
| Campo visivo orizzontale (°)               | 41÷97                                      |
| Campo visivo verticale (°)                 | 26÷53                                      |
| Shutter elettronico (s)                    | 1/25÷1/10000                               |
| Slow shutter                               | Sì                                         |
| Zoom ottico telecamera                     | 3x                                         |
| Sensibilità                                | 0.1 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON) |
| Risoluzione video                          | 4K (8MP)                                   |

### CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

|                                     |                                                                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compressione video                  | H.264, H.265, MJPEG (Dual streaming, Dual compression)                                         |
| Frame rate                          | 3840x2160@30 fps (Main), D1@30 fps (Sub)                                                       |
| Protocolli supportati               | Comelit DNS, DHCP, HTTP, HTTPS, NTP, ONVIF 2.2 Profile-S, PPPoE, RTSP, SMTP, TCP/IP, UDP, UPnP |
| Aggiornamento firmware tramite rete | Sì                                                                                             |
| Utenti collegati contemporaneamente | 4 (Live)                                                                                       |
| Sicurezza della rete                | Autorizzazione multi-utente, HTTPS, cifratura AES, verifica RTSP                               |
| Visualizzazione remota da browser   | Internet Explorer                                                                              |

### FUNZIONI

|                      |                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Funzioni principali  | ANR, Multicast, DST, Snapshot, Notifica evento tramite e-mail e FTP (immagini MJPEG) |
| Analisi video        | Contatore, oggetto abbandonato/perso, ingresso area, att. Linea                      |
| Zone di privacy (n°) | 4                                                                                    |



## IPCAM164KA

# TELECAMERA IP BULLET 4K, 3-10MM, SMART IR

### FUNZIONI

|                          |                                                                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Effetti digitali         | Modalità Corridoio (rotazione 90° / 180° / 270°), Defog, Specchio (Orizzontale, Verticale, Rotazione 180°), Tampering, Zone ROI |
| Wide Dinamic Range (WDR) | WDR (120dB)                                                                                                                     |
| Controllo DNR            | 3DNR                                                                                                                            |
| Controllo esposizione    | Manuale, Automatico                                                                                                             |
| Titolazione telecamera   | Sì                                                                                                                              |

### CARATTERISTICHE HARDWARE

|                                         |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Distanza illuminazione led IR           | 2 led arrays / 50m (Smart IR) |
| Grado di protezione IP                  | IP66                          |
| Ingressi/uscite allarme                 | 2/1                           |
| Ingressi/uscite audio                   | 1/1                           |
| Controllo telecamera con RS485          | Sì                            |
| Uscita video analogica                  | CVBS (BNC - 1 Vpp/75 ohm)     |
| Supporto scheda SD (scheda non fornita) | Micro-SD (128GB max)          |

### DATI GENERALI

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Assorbimento max (W)                  | 9                     |
| Alimentazione PoE                     | Standard IEEE 802.3af |
| Altezza (mm)                          | 148                   |
| Larghezza (mm)                        | 121                   |
| Profondità (mm)                       | 235                   |
| Peso del prodotto (g)                 | 1220                  |
| Tipo materiali di rivestimento        | Alluminio pressofuso  |
| Colore del prodotto                   | Grigio scuro          |
| Temperatura di funzionamento (°C)     | -30 ÷ 55              |
| Umidità di funzionamento (RH max) (%) | 25 ÷ 90               |



---

## IPCAM164KA

# TELECAMERA IP BULLET 4K, 3-10MM, SMART IR

## ACCESSORI



### **JB- 100BBA**

#### **BOX CONNESSIONE BIG BULLET VARIFOCAL**

Box di connessione, adatto per le telecamere bullet art. IPCAM161B, IPCAM161C, IPCAM162A, IPCAM162B, IPCAM162C, IPCAM1622A, IPCAM1622B, IPCAM1622C, IPCAM163A, IPCAM163B, IPCAM164A, IPCAM165A, IPCAM164KA e AHCAM165ZA, adatto all'utilizzo in ambienti interni, colore grigio.



### **PM100B SUPPORTO MONTAGGIO A PALO SERIE 100, GRIGIO**

Supporto per il montaggio a palo delle telecamere bullet art. IPCAM102D, IPCAM104A, IPCAM1638A, IPCAM1648A, IPCAM162C, IPCAM1622C, IPCAM163A, IPCAM164A, IPCAM165A, IPCAM164KA, AHCAM165ZA, AHCAM105A e dei box di connessione art. JB-100MDA, JB-100SMDA, JB-100MBA e JB-100BBA. Diametro del palo da 110 a 140mm, colore grigio scuro.