



**IPDCAMS02VA**

**TELEC. IP MINIDOME 2MP, 2.8-12MM, IR 30M**



**SMART  
SERIE**

Telecamera IP minidome a colori Day & Night, ottica varifocal 2.8-12 mm, risoluzione FULL-HD (1080p)@20 ips, contenitore waterproof IP66, 24 illuminatori ad infrarosso con portata di 30 metri (Smart IR), compatibile ONVIF 2.4.


**IPDCAMS02VA**
**TELEC. IP MINIDOME 2MP, 2.8-12MM, IR 30M**
**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

|                                            |                                             |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Sensore telecamera                         | 1/2.9" CMOS Progressive Scan                |
| Dimensioni obiettivo ottica varifocal (mm) | 2.8 ÷ 12                                    |
| Campo visivo orizzontale (°)               | 32÷94                                       |
| Campo visivo verticale (°)                 | 18÷50                                       |
| Campo visivo diagonale (°)                 | 36÷111                                      |
| Shutter elettronico (s)                    | 1/25÷1/10000                                |
| Slow shutter                               | Sì                                          |
| Sensibilità                                | 0.01 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON) |
| Rapporto segnale/rumore (dB)               | >52 (AGC OFF)                               |
| Filtro IR                                  | Meccanico                                   |
| Risoluzione video                          | 1920x1080 (Full-HD 1080p)                   |

**CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE**

|                                     |                                                                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compressione video                  | H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / JPEG / MJPEG / AVI (Triple streaming)                  |
| Frame rate                          | 20fps                                                                                    |
| Protocolli supportati               | DDNS, Comelit DNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, ONVIF 2.4, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, TCP/IP |
| Aggiornamento firmware tramite rete | Sì                                                                                       |
| Utenti collegati contemporaneamente | 3                                                                                        |
| Sicurezza della rete                | Autorizzazione multi-utente, HTTPS, cifratura AES, verifica RTSP                         |
| Visualizzazione remota da browser   | Internet Explorer                                                                        |
| Controllo remoto da mobile          | app Comelit View Smart (Android, iOS)                                                    |

**FUNZIONI**

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Motion detection                | 396 |
| Zone di privacy (n°)            | 3   |
| Compensazione contro luce (BLC) | BLC |



## IPDCAMS02VA

## TELEC. IP MINIDOME 2MP, 2.8-12MM, IR 30M

## FUNZIONI

|                                       |                                                                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Effetti digitali                      | Anti-flicker (50/60Hz), Defog, Specchio (Orizzontale, Verticale, Rotazione 180°) |
| Wide Dinamic Range (WDR)              | D-WDR (50dB)                                                                     |
| Controllo DNR                         | 3DNR                                                                             |
| Regolazione bilanciamento dei bianchi | Automatico, Esterno, Interni, Manuale                                            |
| Controllo guadagno automatico (AGC)   | Sì                                                                               |
| Titolazione telecamera                | Sì                                                                               |

## CARATTERISTICHE HARDWARE

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Distanza illuminazione led IR  | 24 led 14 $\mu$ / 30m (Smart IR) |
| Grado di protezione IP         | IP66                             |
| Movimento telecamera su 3 assi | Sì                               |
| Tipo di uscita LAN             | Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)    |

## DATI GENERALI

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Tensione di alimentazione             | 12VDC                 |
| Assorbimento max (W)                  | 13,2                  |
| Alimentazione PoE                     | Standard IEEE 802.3af |
| Diametro (mm)                         | 119                   |
| Altezza (mm)                          | 98                    |
| Peso del prodotto (g)                 | 800                   |
| Tipo materiali di rivestimento        | Alluminio pressofuso  |
| Tipo di case                          | Minidome              |
| Colore del prodotto                   | Bianco                |
| Temperatura di funzionamento (°C)     | -20 ÷ 60              |
| Umidità di funzionamento (RH max) (%) | 25 ÷ 95               |

**IPDCAMS02VA****TELEC. IP MINIDOME 2MP, 2.8-12MM, IR 30M****ACCESSORI****JBSVARI66A****BOX METALLICO VARIFOCAL SMART, IP66**

Box metallico per il fissaggio di telecamere serie Smart, grado di protezione IP66. Per la compatibilità con i modelli, fare riferimento allo schema nella sezione download.

**PMS01A****STAFFA A PALO PER JUNCTION BOX DA ESTERNO**

Accessorio per il montaggio a palo (diametro del palo da 103 a 127 mm) dei junction box art. JBSVARI66A, JBSFIX66A. Per la compatibilità con i modelli, fare riferimento allo schema nella sezione download.

**WMSVARI01A****STAFFA DA MURO MINIDOME VARIFOCAL SMART**

Staffa per il fissaggio a muro di telecamere serie Smart. Per la compatibilità con i modelli, fare riferimento allo schema nella sezione download.