

**IPDCAMS05Z01B****TELEC. IP MINIDOME 5MP,2.7-13.5MM,IR30M,AI****SMART  
SERIE**

Telecamera IP Dome, risoluzione 5 Mp@30fps, ottica motorizzata varifocal da 2.7÷13.5 mm con funzione autofocus, sensore Sony Starvis, Led IR con portata 30mt, WDR 120dB, codec di compressione H265+/H265/H264, protocollo Onvif, funzioni di video analisi integrate con distinzione Human Body Detection (Intrusion Detection, Line Cross Detection, Loiter Detection, People Gather Detection), Ingressi / uscite allarme, Ingressi / Uscite Audio, Slot SD CARD (max 512Gb), memoria interna da 4Gb inclusa, alimentazione 12Vdc, POE Standard IEEE802.3af, contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP66.

**AWARDS**


**IPDCAMS05Z01B**
**TELEC. IP MINIDOME 5MP,2.7-13.5MM,IR30M,AI**
**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

|                                            |                                                            |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Sensore telecamera                         | 1/2.8" CMOS Sony Starvis Technology back-illuminated pixel |
| Tipo obiettivo                             | Autofocus, Motorizzato                                     |
| Dimensioni obiettivo ottica varifocal (mm) | 2.7 ÷ 13.5                                                 |
| Campo visivo orizzontale (°)               | 29÷103                                                     |
| Campo visivo verticale (°)                 | 16÷54                                                      |
| Campo visivo diagonale (°)                 | 33÷124                                                     |
| Shutter elettronico (s)                    | 1/25÷1/10000                                               |
| Slow shutter                               | Sì                                                         |
| Zoom ottico telecamera                     | 5x                                                         |
| Sensibilità                                | 0.01 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON)                |
| Rapporto segnale/rumore (dB)               | >52 (AGC OFF)                                              |
| Filtro IR                                  | Meccanico                                                  |
| Risoluzione video                          | 2592x1944 (5MP)                                            |

**CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE**

|                                     |                                                                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compressione video                  | H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+                                                                     |
| Frame rate                          | Main: 2592x1944/2560x1440/FULL-HD/HD@30fps. Sub/3°: HD/720x480/352x288@30fps                        |
| Protocolli supportati               | DDNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, ONVIF 2.4, PPPoE, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP |
| Aggiornamento firmware tramite rete | Sì                                                                                                  |
| Utenti collegati contemporaneamente | 2                                                                                                   |
| Sicurezza della rete                | Autorizzazione multi-utente, HTTPS, cifratura AES, verifica RTSP                                    |
| Visualizzazione remota da browser   | Internet Explorer                                                                                   |
| Controllo remoto da mobile          | app Comelit View Smart (Android, iOS)                                                               |

**FUNZIONI**

|                  |     |
|------------------|-----|
| Motion detection | 396 |
|------------------|-----|



**IPDCAMS05Z01B**

**TELEC. IP MINIDOME 5MP,2.7-13.5MM,IR30M,AI**

**FUNZIONI**

|                                       |                                                                                                                              |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Analisi video                         | Attraversamento linea, ingresso area, Rilevamento densità affollamento, (playback consultabile solo da pagina web)           |
| Zone di privacy (n°)                  | 3                                                                                                                            |
| Compensazione contro luce (BLC)       | BLC, HLC                                                                                                                     |
| Effetti digitali                      | Anti-flicker (50/60Hz), Specchio (Orizzontale, Verticale, Rotazione 180°), Tampering, Zone ROI, Correzione distorsione lente |
| Wide Dinamic Range (WDR)              | WDR (120dB)                                                                                                                  |
| Controllo DNR                         | 3DNR                                                                                                                         |
| Regolazione bilanciamento dei bianchi | Automatico, Interni, Manuale, Esterni                                                                                        |
| Regolazione luminosità                | Sì                                                                                                                           |
| Controllo guadagno automatico (AGC)   | Automatico, manuale                                                                                                          |
| Titolazione telecamera                | Sì                                                                                                                           |

**CARATTERISTICHE HARDWARE**

|                                         |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Distanza illuminazione led IR           | 2 led 42μ / 30m               |
| Grado di protezione IP                  | IP66                          |
| Movimento telecamera su 3 assi          | Sì                            |
| Ingressi/uscite allarme                 | 1/1                           |
| Ingressi/uscite audio                   | 1 / 1                         |
| Tipo di uscita LAN                      | Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45) |
| Supporto scheda SD (scheda non fornita) | Micro-SD (512GB max)          |

**DATI GENERALI**

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Tensione di alimentazione              | 12VDC                      |
| Assorbimento max (W)                   | 8,4                        |
| Alimentazione PoE                      | Standard IEEE 802.3af      |
| Assorbimento con alimentazione PoE (W) | 8,4                        |
| Tipo di alimentazione                  | PoE, Alimentazione esterna |



**IPDCAMS05Z01B**

**TELEC. IP MINIDOME 5MP,2.7-13.5MM,IR30M,AI**

**DATI GENERALI**

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Diametro (mm)                         | 115                  |
| Altezza (mm)                          | 113                  |
| Peso del prodotto (g)                 | 800                  |
| Tipo materiali di rivestimento        | Alluminio pressofuso |
| Tipo di case                          | Minidome             |
| Colore del prodotto                   | Bianco               |
| Temperatura di funzionamento (°C)     | -20 ÷ 60             |
| Umidità di funzionamento (RH max) (%) | 25 ÷ 95              |

**IPDCAMS05Z01B****TELEC. IP MINIDOME 5MP,2.7-13.5MM,IR30M,AI****ACCESSORI****JBSVARI66A BOX METALLICO VARIFOCALE SMART, IP66**

Box metallico per il fissaggio di telecamere serie Smart, grado di protezione IP66. Per la compatibilità con i modelli, fare riferimento allo schema nella sezione download.

**WMSFIX01A STAFFA DA MURO MINIDOME FIXFOCALE SMART**

Staffa per il fissaggio a muro di telecamere serie Smart. Per la compatibilità con i modelli, fare riferimento allo schema nella sezione download.