

**IPDCAMS05ZB****TELEC. IP MINIDOME 5MP, 2.7-13.5MM, IR 30M****SMART  
SERIE**

Telecamera IP Dome, risoluzione 5 Mp@30fps, ottica motorizzata varifocal da 2.7÷13.5 mm con funzione autofocus, Led IR con portata 30mt, WDR 120dB, codec di compressione H265+/H265/H264, protocollo Onvif, alimentazione 12Vdc, POE Standard IEEE802.3af, contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP66.

**AWARDS**


**IPDCAMS05ZB**
**TELEC. IP MINIDOME 5MP, 2.7-13.5MM, IR 30M**
**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

|                                            |                                             |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Sensore telecamera                         | 1/2.7" CMOS SmartSens Progressive Scan      |
| Tipo obiettivo                             | Autofocus, Motorizzato, F1.6                |
| Dimensioni obiettivo ottica varifocal (mm) | 2.7 ÷ 13.5                                  |
| Campo visivo orizzontale (°)               | 30÷108                                      |
| Campo visivo verticale (°)                 | 17÷56                                       |
| Campo visivo diagonale (°)                 | 35÷131                                      |
| Shutter elettronico (s)                    | 1/25÷1/10000                                |
| Slow shutter                               | Sì                                          |
| Zoom ottico telecamera                     | 5x                                          |
| Sensibilità                                | 0.01 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON) |
| Rapporto segnale/rumore (dB)               | >52 (AGC OFF)                               |
| Filtro IR                                  | Meccanico                                   |
| Risoluzione video                          | 2880x1620 (5MP)                             |

**CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE**

|                                     |                                                                                                                     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compressione video                  | H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+                                                                                     |
| Frame rate                          | Main: 2880x1620/2592x1536/2560x1440/FULL-HD/HD@30fps. Sub/3°: HD/720x480@30fps                                      |
| Protocolli supportati               | DDNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, PPPoE, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, ONVIF 2.4 (Profile S/T/G) |
| Aggiornamento firmware tramite rete | Sì                                                                                                                  |
| Utenti collegati contemporaneamente | 2                                                                                                                   |
| Sicurezza della rete                | Autorizzazione multi-utente, HTTPS, cifratura AES, verifica RTSP                                                    |
| Visualizzazione remota da browser   | Internet Explorer                                                                                                   |
| Controllo remoto da mobile          | app Comelit View Smart (Android, iOS)                                                                               |

**FUNZIONI**

|                  |     |
|------------------|-----|
| Motion detection | 396 |
|------------------|-----|



## IPDCAMS05ZB

# TELEC. IP MINIDOME 5MP, 2.7-13.5MM, IR 30M

### FUNZIONI

|                                       |                                                                                                                              |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zone di privacy (n°)                  | 3                                                                                                                            |
| Compensazione contro luce (BLC)       | BLC, HLC                                                                                                                     |
| Effetti digitali                      | Anti-flicker (50/60Hz), Specchio (Orizzontale, Verticale, Rotazione 180°), Tampering, Zone ROI, Correzione distorsione lente |
| Wide Dinamic Range (WDR)              | WDR (120dB)                                                                                                                  |
| Controllo DNR                         | 3DNR                                                                                                                         |
| Regolazione bilanciamento dei bianchi | Automatico, Interni, Manuale, Esterni                                                                                        |
| Regolazione luminosità                | Sì                                                                                                                           |
| Controllo guadagno automatico (AGC)   | Automatico, manuale                                                                                                          |
| Titolazione telecamera                | Sì                                                                                                                           |

### CARATTERISTICHE HARDWARE

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Distanza illuminazione led IR  | 2 led 42μ / 30m               |
| Grado di protezione IP         | IP66                          |
| Movimento telecamera su 3 assi | Sì                            |
| Tipo di uscita LAN             | Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45) |

### DATI GENERALI

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Tensione di alimentazione              | 12VDC                      |
| Assorbimento max (W)                   | 8,4                        |
| Alimentazione PoE                      | Standard IEEE 802.3af      |
| Assorbimento con alimentazione PoE (W) | 8,4                        |
| Tipo di alimentazione                  | PoE, Alimentazione esterna |
| Diametro (mm)                          | 115                        |
| Altezza (mm)                           | 113                        |
| Peso del prodotto (g)                  | 800                        |
| Tipo materiali di rivestimento         | Alluminio pressofuso       |
| Tipo di case                           | Minidome                   |



**IPDCAMS05ZB**

**TELEC. IP MINIDOME 5MP, 2.7-13.5MM, IR 30M**

**DATI GENERALI**

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Colore del prodotto                   | Bianco   |
| Temperatura di funzionamento (°C)     | -20 ÷ 60 |
| Umidità di funzionamento (RH max) (%) | 25 ÷ 95  |

**IPDCAMS05ZB****TELEC. IP MINIDOME 5MP, 2.7-13.5MM, IR 30M****ACCESSORI****JBSVARI66A BOX METALLICO VARIFOCAL SMART, IP66**

Box metallico per il fissaggio di telecamere serie Smart, grado di protezione IP66. Per la compatibilità con i modelli, fare riferimento allo schema nella sezione download.

**WMSFIX01A STAFFA DA MURO MINIDOME FIXFOCAL SMART**

Staffa per il fissaggio a muro di telecamere serie Smart. Per la compatibilità con i modelli, fare riferimento allo schema nella sezione download.