



IPDCAMS08ZA

TELEC. IP MINIDOME 4K, 2.7-13.5MM, IR 40M



**SMART
SERIE**

Telecamera IP minidome a colori Day & Night, ottica motorizzata varifocal da 3.6÷11 mm con funzione autofocus, risoluzione 4K@20 ips, contenitore waterproof IP66, 4 led ad infrarosso con portata di 40 metri (Smart IR), compatibile ONVIF 2.4.


IPDCAMS08ZA
TELEC. IP MINIDOME 4K, 2.7-13.5MM, IR 40M
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	1/1.8" CMOS OV Progressive Scan
Tipo obiettivo	Autofocus, Motorizzato
Dimensioni obiettivo ottica varifocal (mm)	3.6 ÷ 11
Campo visivo orizzontale (°)	46÷112
Campo visivo verticale (°)	26÷60
Campo visivo diagonale (°)	53÷133
Shutter elettronico (s)	1/25÷1/10000
Slow shutter	Sì
Zoom ottico telecamera	3x
Sensibilità	0.01 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON)
Rapporto segnale/rumore (dB)	>52 (AGC OFF)
Filtro IR	Meccanico
Risoluzione video	4K (8MP)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Compressione video	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / JPEG / MJPEG / AVI (Triple streaming)
Frame rate	4K@20fps, 5MP / 3MP / FULL-HD (1080p)@30fps
Protocolli supportati	DDNS, Comelit DNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, ONVIF 2.4, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, TCP/IP
Aggiornamento firmware tramite rete	Sì
Utenti collegati contemporaneamente	3
Sicurezza della rete	Autorizzazione multi-utente, HTTPS, cifratura AES, verifica RTSP
Visualizzazione remota da browser	Internet Explorer
Controllo remoto da mobile	app Comelit View Smart (Android, iOS)

FUNZIONI

Motion detection	396
------------------	-----



IPDCAMS08ZA

TELEC. IP MINIDOME 4K, 2.7-13.5MM, IR 40M

FUNZIONI

Zone di privacy (n°)	3
Compensazione contro luce (BLC)	BLC
Effetti digitali	Modalità Corridoio (rotazione 90° / 180° / 270°), Anti-flicker (50/60Hz), Defog, Specchio (Orizzontale, Verticale, Rotazione 180°), Tampering, Zone ROI
Wide Dinamic Range (WDR)	D-WDR (50dB)
Controllo DNR	3DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	Automatico, Esterno, Interni, Manuale
Controllo guadagno automatico (AGC)	Sì
Titolazione telecamera	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Distanza illuminazione led IR	4 led 42 µ / 40m (Smart IR)
Grado di protezione antivandalo IK	IK10
Grado di protezione IP	IP66
Movimento telecamera su 3 assi	Sì
Ingressi/uscite allarme	1/1
Ingressi/uscite audio	1/1 (G.711), 2 way
Supporto scheda SD (scheda non fornita)	Micro-SD (128GB max)

DATI GENERALI

Tensione di alimentazione	12VDC
Assorbimento max (W)	12
Alimentazione PoE	Standard IEEE 802.3af
Assorbimento con alimentazione PoE (W)	14,5
Diametro (mm)	159
Altezza (mm)	132
Peso del prodotto (g)	1400



IPDCAMS08ZA

TELEC. IP MINIDOME 4K, 2.7-13.5MM, IR 40M

DATI GENERALI

Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso
Tipo di case	Minidome
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-20 ÷ 60
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95



IPDCAMS08ZA

TELEC. IP MINIDOME 4K, 2.7-13.5MM, IR 40M

ACCESSORI



WMSVARI01A STAFFA DA MURO MINIDOME VARIFOCAL SMART

Staffa per il fissaggio a muro di telecamere serie Smart. Per la compatibilità con i modelli, fare riferimento allo schema nella sezione download.