



IPKIT004N05PA

KIT IP IPNVR004N06PA, 2x IPBCAMN04F01A, ACC



Kit composto da: 1x IPNVR004N06PA, 2x IPBCAMN04F01A e cartello area videosorvegliata.



IPKIT004N05PA

KIT IP IPNVR004N06PA, 2x IPBCAMN04F01A, ACC

PRODOTTI IN KIT

IPNVR004N06PA NVR 4CH, 6MP, POE, AI, HDD 1TB



Videoregistratore di rete (NVR) per 4 canali IP (4 PoE), risoluzione max 6MP, compressione video H.265S / H.265+ / H.265 / H.264, dual streaming, supporta funzioni di video analisi (Rilevamento attraversamento linea, Rilevamento intrusione nell'area) Compatibile con browser: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Controllo da remoto tramite APP Comelit CCTV e software Comelit CCTV Manager. Alimentatore 48V incluso. Questo NVR si connette ai server di Comelit protetti dai servizi AWS.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ingressi video	4 (4PoE) @6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280x1024/960P/720P/960H/D1/CIF
Uscite video principali	1 (VGA), 1 (HDMI), 1920x1080
Compressione video	H.265S / H.265+ / H.265 / H.264
Frame rate in riproduzione / registrazione	20fps@6MP
Capacità hard disk in dotazione	1TB (6TB max)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Metodi di registrazione	Automatica, manuale, programmata, evento
Tipo di registrazione	Dual streaming
N° massimo di canali live visualizzabili in contemporanea	4
Protocolli supportati	DHCP, HTTP, HTTPS, PPPoE, RTSP, SMTP, TCP, ONVIF
Assegnazione IP	DHCP, manuale
Larghezza di banda max (Mbps)	28
Controllo remoto da browser	IE/Chrome/Edge/Firefox/Safari
Controllo remoto da software	Comelit CCTV Manager
Controllo remoto da mobile	APP Comelit CCTV



IPKIT004N05PA

KIT IP IPNVR004N06PA, 2x IPBCAMN04F01A, ACC

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Utenti collegati contemporaneamente	10
Funzioni principali	Analisi video (solo con telecamere dedicate), Funzione gestione parcheggi, Funzione sistema di allarme

FUNZIONI

Motion detection	396
Zone di privacy (n°)	4

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipo di connessioni/porte	1 x Ethernet 10/100/1000 Mbit/s, 2xUSB 2.0, 4 x Ethernet PoE 10/100 Mbit/s
Fanless	Sì

DATI GENERALI

Assorbimento max (W)	6
Assorbimento massimo per porta POE (W)	12
POE total power (W)	40
Tensione di alimentazione (VDC)	48
Altezza (mm)	42
Larghezza (mm)	255
Profondità (mm)	222
Peso del prodotto (g)	2000
Tipo materiali di rivestimento	Metallico
Colore del prodotto	Nero
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 50
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90
Accessori in dotazione	Alimentatore, Mouse



IPKIT004N05PA

KIT IP IPNVR004N06PA, 2x IPBCAMN04F01A, ACC



IPBCAMN04F01A TELEC. IP BULLET 4MP, 2.8MM, AI

Telecamera IP bullet serie Next, ottica fissa 2.8 mm, risoluzione 4MP@30 fps. Led IR con portata di 20 metri (Smart IR), compatibile ONVIF. Funzioni di analisi video: Rilevamento attraversamento linea, Rilevamento intrusione nell'area. WDR 120Db, compressione video H.265/H.264/MJPEG, IP67, alimentazione 12VDC/ PoE. Compatibile con browser: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Accessori compatibili: JBA-BA, CMA-BA, WMA-BA, PMA-A, AMA-A.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	1/3" CMOS
Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm)	2,8
Pixel effettivi (H x V - pixels)	2560x1440
Campo visivo orizzontale (°)	95
Campo visivo verticale (°)	53
Campo visivo diagonale (°)	115.2
Shutter elettronico (s)	1/3 ÷ 1/100000
Sensibilità	0.03 (colori), 0.001 (bianco e nero), 0 (bianco e nero, led IR ON)
Trasmissione video	Triple streaming
Software di gestione	Comelit CCTV Manager
Risoluzione video	4MP

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Compressione video	H.264, H.265, MJPEG
Frame rate	30fps
Protocolli supportati	DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, PPPoE, QoS, RTSP, UDP, ONVIF
Aggiornamento firmware tramite rete	Sì
Utenti collegati contemporaneamente	4 (Live)



IPKIT004N05PA

KIT IP IPNVR004N06PA, 2x IPBCAMN04F01A, ACC

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Visualizzazione remota da browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Controllo remoto da mobile	APP Comelit CCTV

FUNZIONI

Funzioni principali	3D-DNR, BLC, Defog, HLC
Motion detection	396
Analisi video	Attraversamento linea, ingresso area, Rilevamento cambiamento scena, Rilevamento manomissione video, Rilevamento immagine sfocata
Zone di privacy (n°)	4
Compensazione contro luce (BLC)	BLC
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR (120dB)
Controllo DNR	3D-DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	Automatico, Interni, Manuale, Esterni
Controllo esposizione	Automatico
Regolazione luminosità	Sì
Titolazione telecamera	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Distanza illuminazione led IR	20m
Grado di protezione IP	IP67
Tipo di uscita LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)

DATI GENERALI

Tensione di alimentazione	12VDC
Assorbimento max (W)	3,5
Alimentazione PoE	Sì
Altezza (mm)	73,7
Larghezza (mm)	74,7
Profondità (mm)	161,5

**IPKIT004N05PA****KIT IP IPNVR004N06PA, 2x IPBCAMN04F01A, ACC****DATI GENERALI**

Peso del prodotto (g)	270
Tipo materiali di rivestimento	Plastica, Alluminio pressofuso
Tipo di case	Bullet
Colore del prodotto	Bianco e nero
Temperatura di funzionamento (°C)	-30 ÷ 60
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95