



IPKIT045FE

KIT IP IPNVR045A,IPFE071A,43082



KIT IP IPNVR045A,IPFE071A,43082



IPKIT045FE

KIT IP IPNVR045A,IPFE071A,43082

PRODOTTI IN KIT



43500B CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO

Cartello "Area Videosorvegliata".

DATI GENERALI	
Altezza (mm)	150
Larghezza (mm)	200
Profondità (mm)	2
Peso del prodotto (g)	40
Tipo materiali di rivestimento	Acciaio
Colore del prodotto	Bianco



IPKIT045FE

KIT IP IPNVR045A, IPFE071A, 43082



IPFE071A TELECAMERA IP FISH-EYE HD, 1.44MM, IR 10M

Telecamera IP Fish-Eye a colori Day & Night, collegamento wireless o cablato, ottica fissa da 1.44 mm, angolo di visione di 360°, risoluzione HD (960p)@15 ips, contenitore adatto all'utilizzo in ambienti interni, 3 illuminatori ad infrarosso con portata di 10 metri.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensibilità	0.1 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON)
Filtro IR	Meccanico
Risoluzione video	1280x960 (HD 960p)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Compressione video	H.264 (Triple streaming)
Protocolli supportati	DHCP, HTTP, IEEE 802.11 b/g/n (Wi-Fi, 2.4GHz), NTP, PPPoE, TCP/IP, UPnP
Aggiornamento firmware tramite rete	Sì

FUNZIONI

Funzioni principali	Connessione Wi-Fi
Zone di privacy (n°)	4
Effetti digitali	Specchio (Orizzontale, Verticale, Rotazione 180°)
Regolazione bilanciamento dei bianchi	Automatico, Interni, Esterni
Ribaltamento immagine	Sì
Titolazione telecamera	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Distanza illuminazione led IR	3 led / 10m
Tipo di uscita LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
Supporto scheda SD (scheda non fornita)	Micro-SD (128GB max)

DATI GENERALI



IPKIT045FE

KIT IP IPNVR045A,IPFE071A,43082

Assorbimento max (W)	3
Diametro (mm)	150
Altezza (mm)	40
Tipo materiali di rivestimento	Plastico
Tipo di case	Minidome
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 50
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95



IPKIT045FE

KIT IP IPNVR045A,IPFE071A,43082

IPNVR045A NVR 4 INGRESSI IP 4K H265, HDD 1TB



Videoregistratore di rete (NVR) stand-alone per 4 ingressi IP HD, FULL-HD, 4MP, 5MP, 8MP, compressione video H.264/H.265, compatibile ONVIF 2.4.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ingressi video	4 (HD, Full-HD, 3MP, 4MP, 5MP, 8MP)
Uscite video principali	1(VGA, 1920x1080@60 Hz), 1(HDMI 1920x1080@60Hz, 4K@30Hz)
Compressione video	H.264, H.265
Frame rate in riproduzione / registrazione	100fps Real Time
Capacità hard disk in dotazione	1TB (6TB max)
Hard Disk aggiuntivi (SATA)	1 (6TB max)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Metodi di registrazione	Automatica, manuale, programmata, evento
N° massimo di canali riprodotti in contemporanea	1 (4MP, 5MP, 8MP)/4 (HD, Full-HD)
Protocolli supportati	DDNS, Comelit DNS, DHCP, HTTP, ONVIF 2.4, SMTP, TCP/IP
Assegnazione IP	Manuale, DHCP
Larghezza di banda max (Mbps)	40
Controllo remoto da browser	Internet Explorer
Utenti collegati contemporaneamente	2

FUNZIONI

Motion detection	396
Perdita segnale video	Sì
N° massimo di log eventi (n°)	1
Notifica e-mail	Sì



IPKIT045FE

KIT IP IPNVR045A,IPFE071A,43082

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipo di connessioni/porte	1xEthernet 10/100 Mbit/s, 2xUSB 2.0, 1xRS485
---------------------------	--

DATI GENERALI

Assorbimento max (W)	14
Altezza (mm)	52
Larghezza (mm)	270
Profondità (mm)	213
Peso del prodotto (g)	1600
Tipo materiali di rivestimento	Metallico
Colore del prodotto	Nero
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90
Accessori in dotazione	Alimentatore



IPKIT045FE

KIT IP IPNVR045A,IPFE071A,43082



43082 ALIMENTAT. CONN. JACK, 230VCA/12VCC, 1.33A

Alimentatore a spina, ingresso da 100 a 240 VAC/50-60 Hz, uscita 12 VDC/1.33A con connettore jack.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Applicabile a guida DIN	No
Corrente max erogata (A)	1,33
Tensione di alimentazione	100÷240 VAC (50÷60Hz)

DATI GENERALI

Connettore uscita	Jack
Alimentatore a spina	Sì