



IPKITPOE004B

KIT IP EASY,IPNVR004BPOE,2 IPCAM010C,43500



Kit IP Easy composto da n° 1 art. IPNVR004BPOE, n° 2 art. IPCAM010C, n° 1 art.43500



IPKITPOE004B

KIT IP EASY,IPNVR004BPOE,2 IPCAM010C,43500

PRODOTTI IN KIT



IPCAME010C TELECAMERA IP BULLET HD,3.6MM,IR 30M,IP66

Telecamera IP all-in-one a colori Day & Night, ottica fissa da 3.6 mm, risoluzione HD (720p)@30 ips, contenitore waterproof IP66, 30 illuminatori ad infrarosso con portata di 30 metri, compatibile ONVIF 2.4.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	1/4" CMOS
Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm)	3,6
Shutter elettronico (s)	1/25÷1/25000
Sensibilità	0.5 (colori), 0 (B/N, led IR ON)
Filtro IR	Meccanico
Rimozione meccanica filtro IR	Sì
Risoluzione video	1280x720 (HD 720p)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Compressione video	H.264
Frame rate	30fps
Protocolli supportati	DHCP, HTTP, ONVIF 2.3, ONVIF 2.4, PPPoE, RTSP, TCP/IP, UDP
Aggiornamento firmware tramite rete	Sì
Visualizzazione remota da browser	Internet Explorer, Firefox, Chrome

FUNZIONI

Funzioni principali	3DNR
Controllo DNR	3DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	Automatico

CARATTERISTICHE HARDWARE

Distanza illuminazione led IR	30 led / 30m
-------------------------------	--------------



IPKITPOE004B

KIT IP EASY,IPNVR004BPOE,2 IPCAM010C,43500

CARATTERISTICHE HARDWARE

Grado di protezione IP	IP66
Tipo di uscita LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)

DATI GENERALI

Assorbimento max (W)	6
Alimentazione PoE	Standard IEEE 802.3af
Altezza (mm)	70
Larghezza (mm)	87
Profondità (mm)	207
Peso del prodotto (g)	400
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90



IPKITPOE004B

KIT IP EASY, IPNVR004BPOE, 2 IPCAM010C, 43500



IPNVR004CPOE NVR 4 INGRESSI IP FULL-HD POE, HDD 2TB

Videoregistratore di rete (NVR) stand-alone per 4 ingressi IP PoE FULL-HD (1080p), compatibile ONVIF 2.3.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ingressi video	4 Full-HD POE (IEEE 802.3af)
Uscite video principali	1(VGA), 1 (HDMI 1.3) / 1920 x 1080@60 Hz
Compressione video	H.264
Frame rate in riproduzione / registrazione	100fps@Full-HD real time
Capacità hard disk in dotazione	2TB (6TB max)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Sistema operativo	Linux embedded
Metodi di registrazione	Automatica, manuale, programmata, evento
N° massimo di canali riprodotti in contemporanea	1
Protocolli supportati	DDNS, Comelit DNS, DHCP, HTTP, ONVIF 2.3, SMTP, TCP/IP
Assegnazione IP	Manuale, DHCP
Larghezza di banda max (Mbps)	100
Controllo remoto da browser	Internet Explorer, Firefox, Chrome
Controllo remoto da software	Comelit CMS
Utenti collegati contemporaneamente	2

FUNZIONI

Motion detection	396
Perdita segnale video	Sì
N° massimo di log eventi (n°)	1
Notifica e-mail	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE



IPKITPOE004B

KIT IP EASY,IPNVR004BPOE,2 IPCAM010C,43500

Tipo di connessioni/porte	1xEthernet 10/100 Mbit/s, 2xUSB 2.0
---------------------------	-------------------------------------

DATI GENERALI	
Assorbimento max (W)	20
Altezza (mm)	45
Larghezza (mm)	260
Profondità (mm)	210
Peso del prodotto (g)	2000
Tipo materiali di rivestimento	Metallico
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90
Accessori in dotazione	Alimentatore



IPKITPOE004B

KIT IP EASY,IPNVR004BPOE,2 IPCAM010C,43500



43500 CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO

Cartello "Area videosorvegliata" in metallo verniciato e serigrafato.