



IPKITPOE085A

KIT IP CON IPNVR085DPOE, 2XIPBCAM02MMA, ACC.



Kit IP composto da n° 1 art. IPNVR085DPOE, n° 2 art. IPBCAM02MMA, accessori



IPKITPOE085A

KIT IP CON IPNVR085DPOE, 2XIPBCAM02MMA, ACC.

PRODOTTI IN KIT



43500B CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO

Cartello "Area Videosorvegliata".

DATI GENERALI	
Altezza (mm)	150
Larghezza (mm)	200
Profondità (mm)	2
Peso del prodotto (g)	40
Tipo materiali di rivestimento	Acciaio
Colore del prodotto	Bianco



IPKITPOE085A

KIT IP CON IPNVR085DPOE, 2XIPBCAM02MMA, ACC.



IPBCAM02MMA TEL. IP BULLET 2MP, 2.8-12MM, H264/265

Telecamera IP all-in-one a colori Day & Night, ottica varifocal da 2.8-12 mm, risoluzione FULL-HD (1080p)@30 ips, contenitore waterproof IP66, 28 illuminatori ad infrarosso con portata di 25 metri, compatibile ONVIF 2.4.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	1/2.8" CMOS Sony
Shutter elettronico (s)	1/25÷1/25000
Filtro IR	Meccanico
Rimozione meccanica filtro IR	Sì
Risoluzione video	1920x1080 (Full-HD 1080p)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Compressione video	H.264 (Dual streaming)
Frame rate	30fps
Protocolli supportati	DHCP, HTTP, ONVIF 2.3, ONVIF 2.4, PPPoE, RTSP, TCP/IP, UDP
Aggiornamento firmware tramite rete	Sì
Visualizzazione remota da browser	Internet Explorer, Firefox, Chrome

FUNZIONI

Funzioni principali	3DNR
Controllo DNR	3DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	Automatico

CARATTERISTICHE HARDWARE

Distanza illuminazione led IR	28 led / 25m
Grado di protezione IP	IP66
Tipo di uscita LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)

DATI GENERALI



IPKITPOE085A

KIT IP CON IPNVR085DPOE,2XIPBCAM02MMA, ACC.

Assorbimento max (W)	6
Alimentazione PoE	Standard IEEE 802.3af
Altezza (mm)	80
Larghezza (mm)	113
Profondità (mm)	250
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90



IPKITPOE085A

KIT IP CON IPNVR085DPOE, 2XIPBCAM02MMA, ACC.

IPNVR085DPOE NVR 8 IN POE 5MP, H265, HDD 1TB



Videoregistratore di rete (NVR) stand-alone per 8 ingressi IP PoE 5MP, compatibile ONVIF 2.3.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ingressi video	8 PoE (5MP, 3MP, FULL-HD, HD)
Uscite video principali	1 (VGA), 1 (HDMI), 1920x1080
Compressione video	H.264, H.265
Frame rate in riproduzione / registrazione	200fps@5MP
Capacità hard disk in dotazione	1TB (6TB max)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Sistema operativo	Linux embedded
Metodi di registrazione	Automatica, manuale, programmata, evento
Tipo di registrazione	Dual streaming
N° massimo di canali riprodotti in contemporanea	1 (5MP)/4 (HD, Full-HD, 4MP)
Protocolli supportati	DDNS, Comelit DNS, DHCP, HTTP, ONVIF 2.3, SMTP, TCP/IP
Assegnazione IP	DHCP, manuale
Controllo remoto da browser	Internet Explorer, Firefox, Chrome
Controllo remoto da software	Comelit CMS
Controllo remoto da mobile	app Comelit View S (Android, iOS)

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipo di connessioni/porte	1xEthernet 10/100 Mbit/s, 8xEthernet 10/100 Mbit/s PoE (IEEE 802.3af), 2xUSB 2.0, 1xRS485
---------------------------	---

DATI GENERALI

Altezza (mm)	52
Larghezza (mm)	270



IPKITPOE085A

KIT IP CON IPNVR085DPOE,2XIPBCAM02MMA, ACC.

DATI GENERALI

Profondità (mm)	213
Peso del prodotto (g)	1600
Tipo materiali di rivestimento	Metallico
Colore del prodotto	Nero
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 55
Accessori in dotazione	Alimentatore, Mouse