

**IPNVR004A08PB****NVR 4CH, 8MP, POE, AI, HDD 1TB**

Videoregistratore di rete (NVR) per 4 canali IP (4 PoE), risoluzione max 8MP, compressione video H.265 /H.264, dual streaming, bandwidth 40Mbps. Supporta tutte le funzioni di video analisi DVA delle telecamere connesse. Database targhe. Compatibile con browser: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Controllo da remoto tramite APP Comelit CCTV e software Comelit CCTV Manager. Alimentatore 48V incluso. Questo NVR si connette ai server di Comelit protetti dai servizi AWS.



IPNVR004A08PB

NVR 4CH, 8MP, POE, AI, HDD 1TB

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ingressi video	4 PoE (4K/5MP/4MP/3MP/2MP/HD)
Uscite video principali	1 (VGA - 1920x1080@60Hz), 1 (HDMI - 4K@30Hz)
Ingressi/uscite audio	1 (RCA) / 1 (RCA) (G.711u / G.711a)
Compressione video	H.264, H.265
Frame rate in riproduzione / registrazione	30fps@8MP
Capacità hard disk in dotazione	1TB (8TB max)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Sistema operativo	Linux embedded
Metodi di registrazione	Automatica, manuale, programmata, evento
Tipo di registrazione	Dual streaming
N° massimo di canali live visualizzabili in contemporanea	4
N° massimo di canali riprodotti in contemporanea	1@4K, 4@FULL-HD
Protocolli supportati	DDNS, Comelit DNS, DHCP, NTP, PPPoE, SMTP, TCP/IP, UPnP, ONVIF
Assegnazione IP	Manuale, DHCP
Trasmissione criptata	HTTPS, SSL, RSA+AES
Larghezza di banda max (Mbps)	40
Controllo remoto da browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Controllo remoto da software	Comelit CCTV Manager
Controllo remoto da mobile	APP Comelit CCTV
Utenti collegati contemporaneamente	5
Funzioni principali	Analisi video (solo con telecamere dedicate), Funzione gestione parcheggi, Funzione sistema di allarme

FUNZIONI

Motion detection	396
------------------	-----



IPNVR004A08PB

NVR 4CH, 8MP, POE, AI, HDD 1TB

FUNZIONI

Anti-tampering	Sì
Zone di privacy (n°)	4
Perdita segnale video	Sì
Log sistema	Sì
Notifica e-mail	Sì
Registrazione pre-evento	5 secondi

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipo di connessioni/porte	1 x Ethernet 10/100/1000 Mbit/s, 4xEthernet 10/100 Mbit/s PoE (IEEE 802.3af), 2xUSB 2.0, 1xRS485
Fanless	Sì

DATI GENERALI

Assorbimento max (W)	11
Assorbimento massimo per porta POE (W)	13
POE total power (W)	40
Distanza massima in long range mode (cavo CAT5e/CAT6) (m)	180
Tensione di alimentazione (VAC)	100÷240, 50÷60Hz
Altezza (mm)	52
Larghezza (mm)	300
Profondità (mm)	248
Peso del prodotto (g)	1300
Tipo materiali di rivestimento	Metallico
Colore del prodotto	Nero
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 50
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90
Accessori in dotazione	Alimentatore, Mouse
Backup sistema	USB 2.0