



**IPNVR008A08PA**

**NVR 8CH 8MP POE HDD 1TB**



**ADVANCE  
SERIE**

Videoregistratore di rete (NVR) stand-alone per 16 ingressi IP 8MP (8 PoE), compatibile ONVIF (Profilo S e Profilo G).


**IPNVR008A08PA**
**NVR 8CH 8MP POE HDD 1TB**
**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

|                                            |                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Ingressi video                             | 16 (8 PoE, 4K/5MP/4MP/3MP/2MP/HD)            |
| Uscite video principali                    | 1 (VGA - 1920x1080@60Hz), 1 (HDMI - 4K@30Hz) |
| Ingressi/uscite audio                      | 1 (RCA) / 1 (RCA) (G.711u / G.711a)          |
| Ingressi/uscite allarme                    | 8/4                                          |
| Compressione video                         | H.264, H.265                                 |
| Frame rate in riproduzione / registrazione | 200fps real time                             |
| Capacità hard disk in dotazione            | 1TB (8TB max)                                |
| Hard Disk aggiuntivi (SATA)                | 1 (8TB max)                                  |

**CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE**

|                                                           |                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema operativo                                         | Linux embedded                                                                                                                                                           |
| Metodi di registrazione                                   | Automatica, manuale, programmata, evento                                                                                                                                 |
| Tipo di registrazione                                     | Dual streaming                                                                                                                                                           |
| N° massimo di canali live visualizzabili in contemporanea | 16                                                                                                                                                                       |
| N° massimo di canali riprodotti in contemporanea          | 1@4K, 4@FULL-HD                                                                                                                                                          |
| Protocolli supportati                                     | DDNS, Comelit DNS, DHCP, NTP, PPPoE, SMTP, TCP/IP, UPnP                                                                                                                  |
| Assegnazione IP                                           | Manuale, DHCP                                                                                                                                                            |
| Trasmissione criptata                                     | HTTPS, SSL, RSA+AES                                                                                                                                                      |
| Larghezza di banda max (Mbps)                             | 160                                                                                                                                                                      |
| Controllo remoto da browser                               | Internet Explorer                                                                                                                                                        |
| Controllo remoto da software                              | Comelit Advance VMS                                                                                                                                                      |
| Controllo remoto da mobile                                | app Comelit Advance (Android, iOS)                                                                                                                                       |
| Utenti collegati contemporaneamente                       | 5                                                                                                                                                                        |
| Analisi video                                             | Contatore, attrav. linea, ingresso area, oggetto lasciato/perso, Riconoscimento facciale, Rilevamento densità affollamento, Face Match / Face Check In / Face Attendance |



**IPNVR008A08PA**

**NVR 8CH 8MP POE HDD 1TB**

**FUNZIONI**

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Motion detection         | 396       |
| Anti-tampering           | Sì        |
| Zone di privacy (n°)     | 4         |
| Perdita segnale video    | Sì        |
| Log sistema              | Sì        |
| Notifica e-mail          | Sì        |
| Registrazione pre-evento | 5 secondi |

**CARATTERISTICHE HARDWARE**

|                           |                                                                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di connessioni/porte | 1 x Ethernet 10/100/1000 Mbit/s, 8xEthernet 10/100 Mbit/s PoE (IEEE 802.3af), 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1xRS485 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**DATI GENERALI**

|                                                           |                                                           |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Assorbimento max (W)                                      | 16                                                        |
| Assorbimento massimo per porta POE (W)                    | 13                                                        |
| Distanza massima in long range mode (cavo CAT5e/CAT6) (m) | 180                                                       |
| Tensione di alimentazione (VAC)                           | 100÷240, 50÷60Hz                                          |
| Altezza (mm)                                              | 45                                                        |
| Larghezza (mm)                                            | 380                                                       |
| Profondità (mm)                                           | 268                                                       |
| Peso del prodotto (g)                                     | 1850                                                      |
| Tipo materiali di rivestimento                            | Metallico                                                 |
| Colore del prodotto                                       | Nero                                                      |
| Temperatura di funzionamento (°C)                         | -10 ÷ 50                                                  |
| Umidità di funzionamento (RH max) (%)                     | 25 ÷ 90                                                   |
| Accessori in dotazione                                    | Alimentatore, Mouse, Telecomando, Staffe fissaggio a rack |
| Backup sistema                                            | USB 2.0                                                   |