

**IPNVR016A08PB****NVR 16CH, 8MP, POE, AI, HDD 2TB**

Videoregistratore di rete (NVR) per 16 canali IP (16 PoE), risoluzione max 8MP, compressione video H.265 /H.264, dual streaming, bandwidth 160Mbps. Supporta tutte le funzioni di video analisi DVA delle telecamere connesse. Database volti e targhe. Compatibile con browser: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Ingressi / uscite allarme. Controllo da remoto tramite APP Comelit CCTV e software Comelit CCTV Manager. Questo NVR si connette ai server di Comelit protetti dai servizi AWS.



IPNVR016A08PB

NVR 16CH, 8MP, POE, AI, HDD 2TB

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ingressi video	16 PoE (4K, 5MP, 3MP, Full-HD, HD, D1)
Uscite video principali	1 (VGA - 1920x1080@60Hz), 1 (HDMI - 4K@30Hz)
Ingressi/uscite audio	1 (RCA) / 1 (RCA) (G.711u / G.711a)
Ingressi/uscite allarme	8/4
Compressione video	H.264, H.265
Frame rate in riproduzione / registrazione	30fps@8MP
Capacità hard disk in dotazione	2TB (8TB max)
Hard Disk aggiuntivi (SATA)	3 (3x8TB max)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Sistema operativo	Linux embedded
Metodi di registrazione	Automatica, manuale, programmata, evento
Tipo di registrazione	Dual streaming
N° massimo di canali live visualizzabili in contemporanea	16
N° massimo di canali riprodotti in contemporanea	1@4K, 4@FULL-HD
Protocolli supportati	DDNS, Comelit DNS, DHCP, HTTP, HTTPS, NTP, PPPoE, SMTP, TCP/IP, UPnP, ONVIF, IEEE 802.1x
Assegnazione IP	Manuale, DHCP
Trasmissione criptata	HTTPS, SSL, RSA+AES
Larghezza di banda max (Mbps)	160
Controllo remoto da browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Controllo remoto da software	Comelit CCTV Manager
Controllo remoto da mobile	APP Comelit CCTV
Utenti collegati contemporaneamente	5
Funzioni principali	Analisi video (solo con telecamere dedicate), Funzione gestione parcheggi, Funzione sistema di allarme


IPNVR016A08PB
NVR 16CH, 8MP, POE, AI, HDD 2TB
FUNZIONI

Motion detection	396
Anti-tampering	Sì
Zone di privacy (n°)	4
Perdita segnale video	Sì
Log sistema	Sì
Notifica e-mail	Sì
Registrazione pre-evento	5 secondi

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipo di connessioni/porte	1 x Ethernet 10/100/1000 Mbit/s, 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1xRS485, 16xEthernet 10/100 Mbit/s PoE (IEEE 802.3af, 150W max)
---------------------------	--

DATI GENERALI

Assorbimento max (W)	16
Assorbimento massimo per porta POE (W)	13
POE total power (W)	150
Distanza massima in long range mode (cavo CAT5e/CAT6) (m)	180
Tensione di alimentazione (VAC)	100÷240, 50÷60Hz
Altezza (mm)	70
Larghezza (mm)	440
Profondità (mm)	390
Peso del prodotto (g)	4600
Tipo materiali di rivestimento	Metallico
Colore del prodotto	Nero
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 50
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90
Accessori in dotazione	Alimentatore, Mouse, Staffe fissaggio a rack



IPNVR016A08PB

NVR 16CH, 8MP, POE, AI, HDD 2TB

DATI GENERALI

Backup sistema

USB 2.0