

**IPNVR016N08PA****NVR 16CH, 4K, POE, AI, HDD 2TB**NEXT
SERIE

Videoregistratore di rete (NVR) per 16 canali IP (16 PoE), risoluzione max 8MP, compressione video H.265S / H.265+ / H.265 / H.264, dual streaming, supporta funzioni di video analisi (Rilevamento attraversamento linea, Rilevamento intrusione nell'area), database targhe. Compatibile con browser: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Controllo da remoto tramite APP Comelit CCTV e software Comelit CCTV Manager. Alimentatore 48V incluso. Questo NVR si connette ai server di Comelit protetti dai servizi AWS.



IPNVR016N08PA

NVR 16CH, 4K, POE, AI, HDD 2TB

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

| | |
|--|--|
| Ingressi video | 16 (16PoE) @8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/ 960H/D1/CIF |
| Uscite video principali | 1 HDMI (4K) 1 VGA (1920x1080) |
| Ingressi/uscite audio | 1 / 1 |
| Compressione video | H.265S / H.265+ / H.265 / H.264 |
| Frame rate in riproduzione / registrazione | 30fps@8MP |
| Capacità hard disk in dotazione | 2TB (8TB max) |
| Hard Disk aggiuntivi (SATA) | 1 (8TB max) |

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

| | |
|---|--|
| Metodi di registrazione | Automatica, manuale, programmata, evento |
| Tipo di registrazione | Dual streaming |
| N° massimo di canali live visualizzabili in contemporanea | 16 |
| Protocolli supportati | DHCP, HTTP, HTTPS, PPPoE, RTSP, SMTP, TCP, ONVIF |
| Assegnazione IP | DHCP, manuale |
| Larghezza di banda max (Mbps) | 112 |
| Controllo remoto da browser | IE/Chrome/Edge/Firefox/Safari |
| Controllo remoto da software | Comelit CCTV Manager |
| Controllo remoto da mobile | APP Comelit CCTV |
| Utenti collegati contemporaneamente | 10 |
| Funzioni principali | Analisi video (solo con telecamere dedicate), Funzione gestione parcheggi, Funzione sistema di allarme |

FUNZIONI

| | |
|----------------------|-----|
| Motion detection | 396 |
| Zone di privacy (n°) | 4 |

CARATTERISTICHE HARDWARE



IPNVR016N08PA

NVR 16CH, 4K, POE, AI, HDD 2TB

| | |
|---------------------------|---|
| Tipo di connessioni/porte | 1 x Ethernet 10/100/1000 Mbit/s, 2xUSB 2.0, 16 x Ethernet PoE 10/100 Mbit/s |
|---------------------------|---|

DATI GENERALI

| | |
|---|---------------------|
| Assorbimento max (W) | 15 |
| Assorbimento massimo per porta POE (W) | 12 |
| POE total power (W) | 150 |
| Distanza massima in long range mode (cavo CAT5e/CAT6) (m) | 180 |
| Tensione di alimentazione (VDC) | 48 |
| Altezza (mm) | 45 |
| Larghezza (mm) | 380 |
| Profondità (mm) | 268 |
| Peso del prodotto (g) | 4000 |
| Tipo materiali di rivestimento | Metallico |
| Colore del prodotto | Nero |
| Temperatura di funzionamento (°C) | -10 ÷ 50 |
| Umidità di funzionamento (RH max) (%) | 25 ÷ 90 |
| Accessori in dotazione | Alimentatore, Mouse |