IPNVR025S08NA

NVR 25CH, 4K, HDD 2TB

SMART SERIE

Videoregistratore di rete (NVR) stand-alone per 25 ingressi IP 4K, compatibile ONVIF 2.4.

IPNVR025S08NA

NVR 25CH, 4K, HDD 2TB

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Ingressi video	25 (4K)
Uscite video principali	1(VGA), 1(HDMI)
Compressione video	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ (64÷15000 kbps)
Frame rate in riproduzione / registrazione	12 (4K), 20 (5MP), 25 (4MP / 3MP / 2MP / FULL-HD / HD) @25fps
Capacità hard disk in dotazione	2TB (8TB max)
Hard Disk aggiuntivi (SATA)	1 (8TB max)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE	
Sistema operativo	Linux embedded
Metodi di registrazione	Automatica, manuale, programmata, evento
Tipo di registrazione	Dual streaming
N° massimo di canali riprodotti in contemporanea	1 (4K / 5MP@30fps), 2 (4MP / 3MP@30fps), 4 (FULL-HD / HD@30fps)
Protocolli supportati	DDNS, Comelit DNS, DHCP, FTP, HTTP, NTP, ONVIF 2.4, PPPoE, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, TCP/IP, UPnP, P2P
Assegnazione IP	Manuale, DHCP
Trasmissione criptata	SSL
Larghezza di banda max (Mbps)	120
Controllo remoto da browser	Internet Explorer
Controllo remoto da software	Comelit Smart CMS
Controllo remoto da mobile	app Comelit View Smart (Android, iOS)
Funzioni principali	Zoom digitale, Menu OSD multilingue, Watermarking, Funzione Instant playback
Utenti in visualizzazione (n°)	8

FUNZIONI	
Motion detection	396
Zone di privacy (n°)	3
Perdita segnale video	Sì

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

IPNVR025S08NA

NVR 25CH, 4K, HDD 2TB

FUNZIONI	
Log sistema	Sì
Notifica e-mail	Sì
Registrazione pre-evento	5÷30 secondi

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Tipo di connessioni/porte	1 x Ethernet 10/100/1000 Mbit/s, 2xUSB 2.0

DATI GENERALI	
Assorbimento max (W)	8
Tensione di alimentazione (VDC)	12
Tensione di alimentazione (VAC)	100÷240, 50÷60Hz
Altezza (mm)	46
Larghezza (mm)	295
Profondità (mm)	310
Peso del prodotto (g)	3600
Tipo materiali di rivestimento	Metallico
Colore del prodotto	Nero
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90
Accessori in dotazione	Alimentatore, Mouse
Backup sistema	USB 2.0

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.