

**IPNVR128A08NBSL****NVR 128CH, 8MP, AI, NO HDD****ADVANCE
SERIE**

Videoregistratore di rete (NVR) per 128 canali IP, risoluzione max 12MP, compressione video H.265 /H.264, 3 streaming, bandwidth 384Mbps. Supporta tutte le funzioni di video analisi DVA delle telecamere connesse. Database targhe. Compatibile con browser: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Ingressi / uscite allarme. Controllo da remoto tramite APP Comelit CCTV e software Comelit CCTV Manager. Questo NVR si connette ai server di Comelit protetti dai servizi AWS.



IPNVR128A08NBSL

NVR 128CH, 8MP, AI, NO HDD

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ingressi video	128 (4K, 5MP, 3MP, Full-HD, HD, D1)
Uscite video principali	1 (HDMI - 4K@30Hz), 1 (VGA), 1 (HDMI), 1920x1080
Ingressi/uscite audio	1 (RCA) / 1 (RCA) (G.711u / G.711a)
Ingressi/uscite allarme	8/4
Compressione video	H.264, H.265
Frame rate in riproduzione / registrazione	30fps@8MP
Hard Disk aggiuntivi (SATA)	16 (16x8TB max)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Sistema operativo	Linux embedded
Metodi di registrazione	Automatica, manuale, programmata, evento
Tipo di registrazione	Dual streaming
N° massimo di canali live visualizzabili in contemporanea	HDMI 1: 64, HDMI 2: MAX 32, HDMI1 + HDMI2 = MAX 73
N° massimo di canali riprodotti in contemporanea	1@4K, 4@5MP
Protocolli supportati	DDNS, Comelit DNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, PPPoE, SMTP, TCP/IP, UPnP, ONVIF
Assegnazione IP	Manuale, DHCP
Trasmissione criptata	HTTPS, SSL, RSA+AES
Larghezza di banda max (Mbps)	384
Controllo remoto da browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Controllo remoto da software	Comelit CCTV Manager
Controllo remoto da mobile	APP Comelit CCTV
Utenti collegati contemporaneamente	20
Funzioni principali	RAID (0, 1, 5, 6, 10), Analisi video (solo con telecamere dedicate), Funzione gestione parcheggi, Funzione sistema di allarme

FUNZIONI



IPNVR128A08NBSL

NVR 128CH, 8MP, AI, NO HDD

Motion detection	396
Anti-tampering	Sì
Zone di privacy (n°)	4
Perdita segnale video	Sì
Log sistema	Sì
Notifica e-mail	Sì
Registrazione pre-evento	5 secondi

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipo di connessioni/porte	2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1xRS485, 1x eSATA, 2xEthernet 10/100/1000 Mbit/s
---------------------------	---

DATI GENERALI

Assorbimento max (W)	30
Tensione di alimentazione (VAC)	100÷240, 50÷60Hz
Altezza (mm)	143
Larghezza (mm)	437
Profondità (mm)	483
Peso del prodotto (g)	10470
Tipo materiali di rivestimento	Metallico
Colore del prodotto	Nero
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 50
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90
Accessori in dotazione	Alimentatore, Mouse, Staffe fissaggio a rack
Backup sistema	USB 2.0