



IPNVR136D

NVR 36 INGRESSI IP 4K, HDD 2TB



Videoregistratore di rete (NVR) stand-alone per 36 ingressi IP 4K / 5MP / 3MP / FULL-HD (1080p) / HD (960p/720p), compatibile ONVIF 2.2.



IPNVR136D

NVR 36 INGRESSI IP 4K, HDD 2TB

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ingressi video	36 (4K, 5MP, 4MP, 3MP, Full-HD, HD, D1)
Uscite video principali	1(VGA, 1920x1080@60 Hz), 1(HDMI 1920x1080@60Hz, 4K@30Hz)
Ingressi/uscite allarme	16/4
Compressione video	H.264, H.265 (High Profile@Level 4.2)/16÷8000 kbps
Frame rate in riproduzione / registrazione	1080fps@4K real time
Capacità hard disk in dotazione	2TB (8TB max)
Hard Disk aggiuntivi (SATA)	7 (7x8TB max, RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10) + eSATA

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Sistema operativo	Linux embedded
Metodi di registrazione	Automatica, manuale, programmata, evento
Tipo di registrazione	Dual streaming
N° massimo di canali riprodotti in contemporanea	4@4K/5MP/3MP/Full-HD, 16@sub stream
Protocolli supportati	DDNS, Comelit DNS, DHCP, HTTP, NTP, ONVIF 2.2, PPPoE, RTSP, TCP/IP, UPnP, P2P, SMTP (SSL)
Assegnazione IP	Manuale, DHCP
Larghezza di banda max (Mbps)	288
Controllo remoto da browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Controllo remoto da mobile	App Comelit View 100 (Android, iOS)
Utenti collegati contemporaneamente	8 (256 Mbps max)
Funzioni principali	Zoom digitale 12x, Watermarking, RAID (0, 1, 5, 6, 10), Analisi video (8 canali in locale+28 con camere dedicate), Doppia Password, Funzione Instant playback, Raggruppamento HDD

FUNZIONI

Motion detection	396
Anti-tampering	Sì



IPNVR136D

NVR 36 INGRESSI IP 4K, HDD 2TB

FUNZIONI

Perdita segnale video	Sì
N° massimo di log eventi (n°)	1
Gestione PTZ tramite RS485 (protocolli Pelco-P, Pelco-D)	Sì
Notifica e-mail	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipo di connessioni/porte	2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1xRS485, 1x eSATA, 2xEthernet 10/100/1000 Mbit/s
---------------------------	--

DATI GENERALI

Assorbimento max (W)	45
Altezza (mm)	90
Larghezza (mm)	440
Profondità (mm)	432
Peso del prodotto (g)	7600
Tipo materiali di rivestimento	Metallico
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90



IPNVR136D

NVR 36 INGRESSI IP 4K, HDD 2TB

ACCESSORI



SDSK325A HARD DISK SATA CAPACITA' 2TB, PER DVR/NVR

Hard Disk SATA, capacità 2 TB, adatto all'utilizzo nei DVR e NVR delle serie Start (S).