



IPPTZ110IRA

TELEC. IP PTZ FULL-HD,ZOOM 10X,IR 80M,IP66



Telecamera IP dome PTZ all-in-one a colori Day & Night, zoom ottico 10x, risoluzione FULL-HD (1080p)@30 ips, contenitore waterproof IP66 da 4", illuminatori ad infrarossi con portata fino a 80 metri, compatibile ONVIF 2.2. Alimentatore e supporto da parete inclusi.



IPPTZ110IRA

TELEC. IP PTZ FULL-HD,ZOOM 10X,IR 80M,IP66

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	1/2.8" CMOS Sony
Tipo obiettivo	Autofocus
Dimensioni obiettivo ottica varifocal (mm)	4.7 ÷ 47
Campo visivo orizzontale (°)	6.43÷60.9
Campo visivo verticale (°)	4.1÷40.1
Shutter elettronico (s)	1/25÷1/5000
Zoom ottico telecamera	10x
Rapporto segnale/rumore (dB)	50 (AGC OFF)
Filtro IR	Meccanico
Rimozione meccanica filtro IR	Sì
Uscita video	BNC
Risoluzione video	1920x1080 (Full-HD 1080p)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Compressione video	H.264, MJPEG (Dual streaming)
Frame rate	30fps
Protocolli supportati	Comelit DNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, NTP, ONVIF 2.2, RTCP, RTSP/RTP, SMTP, TCP, UDP, SNMP
Aggiornamento firmware tramite rete	Sì
Sicurezza della rete	Autorizzazione multi-utente, filtraggio IP, HTTPS, SSL
Visualizzazione remota da browser	Internet Explorer, Firefox, Chrome

FUNZIONI

Funzioni principali	255 Preset, 4 Pattern, 4 Tour, Defog
Motion detection	Sì
Compensazione contro luce (BLC)	Sì
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR
Controllo DNR	3DNR



IPPTZ110IRA

TELEC. IP PTZ FULL-HD,ZOOM 10X,IR 80M,IP66

FUNZIONI

Regolazione bilanciamento dei bianchi	4000K, 5000K, Automatico, Nuvoloso, Lampade fluorescenti, Luce lampeggiante, Push, Luce solare, Water bottom, Lampada whitelow
Titolazione telecamera	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Supporto per il fissaggio a parete	Incluso
Uscita video analogica	CVBS (BNC)
Tipo di uscita LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)

DATI GENERALI

Tensione di alimentazione	24VDC
Assorbimento max (W)	25
Alimentazione PoE	Standard IEEE 802.3at (classe 0)
Diametro (mm)	149
Altezza (mm)	291
Peso del prodotto (g)	2700
Tipo di case	Speed dome
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-20 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90
Accessori in dotazione	Alimentatore



IPPTZ110IRA

TELEC. IP PTZ FULL-HD,ZOOM 10X,IR 80M,IP66


ACCESSORI



**IPPT-
402**

ACCESSORIO MONT. ANGOLO IPPTZ110IRA

Accessorio per il montaggio ad angolo delle telecamere dome art. IPPTZ110IRA.



**IPPT-
401**

ACCESSORIO MONT. A PALO IPPTZ110IRA

Accessorio per il montaggio a palo delle telecamere dome art. IPPTZ110IRA. Diametro del palo da 92 a 143mm. Dimensioni: 107x132x35mm