



IPPTZ120IRD

TELEC. IP PTZ FULL-HD,ZOOM 20X,IR 150M,IP66



Telecamera IP dome PTZ all-in-one a colori Day & Night, zoom ottico 20x, risoluzione FULL-HD (1080p)@60 ips, contenitore da 6" waterproof IP66, illuminatori ad infrarossi con portata fino a 150 metri, compatibile ONVIF 2.2 Profile-S. Alimentatore e supporto da parete inclusi.



IPPTZ120IRD

TELEC. IP PTZ FULL-HD,ZOOM 20X,IR 150M,IP66

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	1/2.8" CMOS Sony EXMOR Starvis Progressive scan
Tipo obiettivo	Autofocus
Pixel effettivi (H x V - pixels)	2MP
Dimensioni obiettivo ottica varifocal (mm)	4.7 ÷ 94
Campo visivo orizzontale (°)	3.2÷55.8
Campo visivo verticale (°)	1.8÷32.2
Shutter elettronico (s)	Auto (Normale & Low light 1/25÷1/5000), Manuale (1/25÷1/5000)
Rapporto segnale/rumore (dB)	>55 (AGC OFF)
Filtro IR	Meccanico
Software di gestione	Comelit View 100
Risoluzione video	1920x1080 (Full-HD 1080p)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Compressione video	H.264, MJPEG (Dual streaming)
Frame rate	1920x1080@60fps (main) + 720x576@60fps (sub)
Protocolli supportati	Comelit DNS, DHCP, FTP, HTTP, NTP, ONVIF 2.2 Profile-S, RTCP, RTP/RTSP, SMTP, TCP/IP, UDP
Aggiornamento firmware tramite rete	Sì
Visualizzazione remota da browser	Internet Explorer

FUNZIONI

Funzioni principali	255 Preset, 4 Pattern, 4 Tour, Defog
Velocità di rotazione	Manuale: 0.1°÷150°/s / Richiamo Preset: 200°/s
Precisione posizionamento su Preset (°)	0,1
Zone di privacy (n°)	8
Compensazione contro luce (BLC)	BLC
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR
Controllo DNR	3DNR



IPPTZ120IRD

TELEC. IP PTZ FULL-HD,ZOOM 20X,IR 150M,IP66

FUNZIONI

Regolazione bilanciamento dei bianchi	4000K, 5000K, Automatico, Nuvoloso, Lampade fluorescenti, Luce lampeggiante, Manuale, Luce solare, Water bottom, Lampada whitelow
Controllo guadagno automatico (AGC)	Automatico / Manuale (15 step)
Titolazione telecamera	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Distanza illuminazione led IR	2 x laser + 6 / 150m
Supporto per il fissaggio a parete	Incluso
Grado di protezione IP	IP66
Ingressi/uscite allarme	2/1
Ingressi/uscite audio	1/1
Controllo telecamera con RS485	Sì
Uscita video analogica	CVBS (BNC)
Tipo di uscita LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
Supporto scheda SD (scheda non fornita)	Micro-SD (64GB max)

DATI GENERALI

Assorbimento max (W)	30
Assorbimento con alimentazione PoE (W)	25,5
Diametro (mm)	216
Altezza (mm)	380
Peso del prodotto (g)	5500
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso
Tipo di case	Speed dome
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-20 ÷ 60
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90



IPPTZ120IRD

TELEC. IP PTZ FULL-HD,ZOOM 20X,IR 150M,IP66

DATI GENERALI

Accessori in dotazione

Alimentatore



IPPTZ120IRD

TELEC. IP PTZ FULL-HD,ZOOM 20X,IR 150M,IP66

ACCESSORI



**IPPT-
604**

SUPP. MONT. SOFFITTO ART. IPPTZ120IR-130IR

Accessorio per il montaggio a soffitto delle telecamere dome art. AHPTZ120A, IPPTZ120IR, IPPTZ120IRB, IPPTZ120IRC, IPPTZ120IRD, IPPTZ120IRE, IPPTZ130IRA, IPPTZ130IRB, IPPTZ130IRC.



**IPPT-
1202**

ACC. MONT. AD ANGOLO TELEC. ART. IPPTZ120IR

Accessorio per il montaggio ad angolo delle telecamere dome art. IPPTZ120IR, IPPTZ120IRB, IPPTZ120IRC, IPPTZ120IRD, IPPTZ120IRE, IPPTZ130IRA, IPPTZ130IRB, IPPTZ130IRC.



**IPPT-
1201**

ACC. MONT. PALO TELEC. ART. IPPTZ120IR

Accessorio per il montaggio a palo (diametro del palo da 95 a 135 mm) delle telecamere dome art. IPPTZ120IR, IPPTZ120IRB, IPPTZ120IRC, IPPTZ120IRD, IPPTZ120IRE, IPPTZ130IRA, IPPTZ130IRB, IPPTZ130IRC.