



IPPTZ779C

TELEC. IP PTZ FULL-HD,ZOOM 30X,IR 400M,IP66



Telecamera IP dome PTZ all-in-one a colori Day & Night, zoom ottico 30x, risoluzione FULL-HD (1080p)@60 ips, contenitore waterproof IP66, illuminatori ad infrarossi sincronizzati con portata fino a 400 metri, compatibile ONVIF 2.4. Alimentatore PoE incluso.



IPPTZ779C

TELEC. IP PTZ FULL-HD,ZOOM 30X,IR 400M,IP66

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	1/2.8" CMOS 2.15M Sony Starvis Technology
Campo visivo orizzontale (°)	2.23÷65.1
Shutter elettronico (s)	1/8÷1/30000 (30fps), 1/8÷1/50000 (60fps)
Zoom ottico telecamera	30x
Filtro IR	Meccanico
Software di gestione	Comelit Ras Solution, app Comelit IP Ras, Smart Manager
Risoluzione video	1920x1080 (Full-HD 1080p), CIF, D1, HD (720p), QVGA, SXGA, VGA

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Compressione video	H.264, MJPEG (Triple: 2xH264+MJPEG@30fps/Dual: H264+MJPEG@60fps)
Frame rate	30/60fps
Protocolli supportati	DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, ONVIF 2.4 Profile-S, QoS, RTCP, RTP/RTSP, TCP/IP, UDP, UPnP, Zero conf
Aggiornamento firmware tramite rete	Sì
Sicurezza della rete	Autorizzazione multi-utente, filtraggio IP, HTTPS, SSL
Visualizzazione remota da browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari

FUNZIONI

Funzioni principali	240 Preset, 8 Tour, Analisi video
Analisi video	Attraversamento linea, ingresso area
Zone di privacy (n°)	8
Compensazione contro luce (BLC)	Sì
Effetti digitali	Anti-flicker (50/60Hz), Defog, Flip
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR
Controllo DNR	3DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	Automatico, Lampade fluorescenti, Lampade a incandescenza, Manuale, Esterni
Controllo esposizione	AE, Priorità otturatore, Manuale, Priorità Iris



IPPTZ779C

TELEC. IP PTZ FULL-HD,ZOOM 30X,IR 400M,IP66

FUNZIONI

Titolazione telecamera

Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Distanza illuminazione led IR

12 led SMD / 30m

Grado di protezione IP

IP66

Ingressi/uscite audio

1/1 (G.711), 2 way

Controllo telecamera con RS485

Sì

Uscita video analogica

CVBS (BNC)

Tipo di uscita LAN

Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)

DATI GENERALI

Assorbimento max (W)

28

Diametro (mm)

216

Altezza (mm)

302,5

Peso del prodotto (g)

4900

Tipo materiali di rivestimento

Alluminio pressofuso

Tipo di case

Speed dome

Colore del prodotto

Avorio/Nero

Temperatura di funzionamento (°C)

-30 ÷ 65

Umidità di funzionamento (RH max) (%)

25 ÷ 90



IPPTZ779C

TELEC. IP PTZ FULL-HD,ZOOM 30X,IR 400M,IP66

ACCESSORI



40728 SUPP. MONTAGGIO PARETE AHPTZ779A-IPPTZ779B

Supporto per il montaggio a parete delle telecamere PTZ serie PROFESSIONAL art. AHPTZ779A e IPPTZ779B.



40727 SUPP. MONTAGGIO SOFFITTO AHPTZ779A-IPPTZ779B

Supporto per il montaggio a soffitto delle telecamere PTZ serie PROFESSIONAL art. AHPTZ779A e IPPTZ779B.
