

**IPPTZA02Z25A****TELECAMERA IP PTZ 2MP 25X AI****ADVANCE  
SERIE**

Telecamera IP dome PTZ, risoluzione 2Mp, zoom ottico 25X, zoom digitale 16X, Led IR con portata 150mt, WDR 120dB, codec di compressione H265/H264, protocollo Onvif, funzioni di video analisi integrate e funzione Smart tracking. Contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP66. Supporto da parete e alimentatore inclusi, accessori compatibili: CMA-PTZA, PMA-A, AMA-A, AMAJB-A, PMAJB-A.



**IPPTZA02Z25A**

## TELECAMERA IP PTZ 2MP 25X AI

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

|                                            |                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Sensore telecamera                         | 1/2.8" CMOS Ultra Starlight                  |
| Tipo obiettivo                             | Autofocus, Motorizzato                       |
| Dimensioni obiettivo ottica varifocal (mm) | 4.8 ÷ 120                                    |
| Campo visivo orizzontale (°)               | 2.5÷57.6                                     |
| Campo visivo verticale (°)                 | 1.4÷34.4                                     |
| Campo visivo diagonale (°)                 | 2.9÷64.5                                     |
| Shutter elettronico (s)                    | 1/50÷1/100000                                |
| Zoom ottico telecamera                     | 25x                                          |
| Zoom digitale telecamera                   | 16x                                          |
| Sensibilità                                | 0.005 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON) |
| Filtro IR                                  | Meccanico                                    |
| Trasmissione video                         | Triple streaming                             |
| Software di gestione                       | Comelit Advance VMS                          |
| Risoluzione video                          | 1920x1080 (Full-HD 1080p)                    |

### CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

|                                     |                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compressione video                  | H.264, H.265, MJPEG                                                                                                                                 |
| Frame rate                          | 25fps                                                                                                                                               |
| Protocolli supportati               | DDNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, TCP/IP, UDP, UPnP, IGMP, ICMP, SDK, API, ONVIF, SNMP, IEEE 802.1x |
| Aggiornamento firmware tramite rete | Sì                                                                                                                                                  |
| Utenti collegati contemporaneamente | 6 (live)                                                                                                                                            |
| Sicurezza della rete                | Autorizzazione multi-utente, filtraggio IP, HTTPS, SSL                                                                                              |
| Visualizzazione remota da browser   | Internet Explorer                                                                                                                                   |
| Controllo remoto da mobile          | app Comelit Advance (Android, iOS)                                                                                                                  |

### FUNZIONI

|                     |                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| Funzioni principali | Scan 360°, 4 Pattern, 8 Tour, Posizionamento 3D, 300 preset |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|



**IPPTZA02Z25A**

## TELECAMERA IP PTZ 2MP 25X AI

### FUNZIONI

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motion detection                      | Sì                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Analisi video                         | Rilevamento cambiamento scena, Rilevamento attraversamento linea (distinzione tra esseri umani / veicoli), Rilevamento Ingresso / Uscita / Intrusione nell'area (distinzione tra esseri umani / veicoli), Conteggio esseri umani / veicoli, Smart Tracking |
| Zone di privacy (n°)                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Compensazione contro luce (BLC)       | BLC, HLC                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Effetti digitali                      | Defog, Flip, Specchio (Orizzontale, Verticale, Rotazione 180°)                                                                                                                                                                                             |
| Wide Dinamic Range (WDR)              | WDR (120dB)                                                                                                                                                                                                                                                |
| Controllo DNR                         | 3DNR                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Regolazione bilanciamento dei bianchi | Automatico, Interni, Manuale, Esterni                                                                                                                                                                                                                      |
| Controllo guadagno automatico (AGC)   | Sì                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Titolazione telecamera                | Sì                                                                                                                                                                                                                                                         |

### CARATTERISTICHE HARDWARE

|                                         |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Distanza illuminazione led IR           | 7 led arrays / 150m (Smart IR) |
| Supporto per il fissaggio a parete      | Incluso                        |
| Grado di protezione IP                  | IP66                           |
| Tipo di uscita LAN                      | Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)  |
| Supporto scheda SD (scheda non fornita) | Micro-SD (256GB max)           |

### DATI GENERALI

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Tensione di alimentazione | 12VDC                           |
| Assorbimento max (W)      | 22                              |
| Alimentazione PoE         | Standard IEEE 802.3at (class 3) |
| Tipo di alimentazione     | PoE, Alimentazione esterna      |
| Diametro (mm)             | 173                             |
| Altezza (mm)              | 268                             |
| Peso del prodotto (g)     | 2100                            |

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all'ultima versione di prodotto rilasciata.

**IPPTZA02Z25A****TELECAMERA IP PTZ 2MP 25X AI****DATI GENERALI**

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Tipo materiali di rivestimento        | Alluminio pressofuso |
| Tipo di case                          | Speed dome           |
| Colore del prodotto                   | Bianco e nero        |
| Temperatura di funzionamento (°C)     | -30 ÷ 55             |
| Umidità di funzionamento (RH max) (%) | 25 ÷ 90              |
| Accessori in dotazione                | Alimentatore         |

**IPPTZA02Z25A****TELECAMERA IP PTZ 2MP 25X AI****ACCESSORI****PMAJB-A STAFFA A PALO ADVANCE**

Accessorio per il montaggio a palo delle telecamere PTZ Advance, junction box IP66 integrato. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download. Diametro del palo da 160 a 260mm.

**AMAJB-A STAFFA AD ANGOLO ADVANCE**

Accessorio per il montaggio ad angolo delle telecamere PTZ Advance, junction box IP66 integrato. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.

**PMA-A STAFFA A PALO ADVANCE NEXT**

Accessorio per il montaggio a palo di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download. Diametro del palo da 80 a 140mm.

**CMA-PTZA STAFFA A SOFFITTO ADVANCE PTZ**

Accessorio per il montaggio a soffitto di telecamere PTZ serie Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.

**AMA-A STAFFA A ANGOLO ADVANCE NEXT**

Accessorio per il montaggio ad angolo di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.