

**IPPTZA08Z37A****TELECAMERA IP PTZ 8MP 37X**

Telecamera IP PTZ serie Advance, zoom ottico 37x, risoluzione 4K@30 fps. Led IR con portata di 300 metri (Smart IR), compatibile ONVIF (Profilo S e Profilo G). Funzioni di analisi video: Rilevamento cambiamento scena, Rilevamento manomissione video, Rilevamento attraversamento linea (distinzione tra esseri umani / veicoli), Rilevamento Ingresso / Uscita / Intrusione nell'area (distinzione tra esseri umani / veicoli), Conteggio esseri umani / veicoli su linea. Funzione Smart tracking. WDR 120Db, compressione Smart H.265/ H.264+/H.264, compatibile con browser: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Slot SD (max 256GB). Audio: 1 in / 1 out. Allarmi: 2 in / 2 out. Contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67, alimentazione DC24V, AC 24V±25% / PoE. Alimentatore e supporto da parete inclusi, accessori compatibili: CMA-PTZA, AMAJB-A, PMAJB-A.

AWARDS


IPPTZA08Z37A

TELECAMERA IP PTZ 8MP 37X

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	1/1.8" CMOS Ultra Starlight
Tipo obiettivo	Motorizzato
Pixel effettivi (H x V - pixels)	3840x2160
Dimensioni obiettivo ottica varifocal (mm)	6 ÷ 222
Campo visivo orizzontale (°)	59÷2
Campo visivo verticale (°)	34÷1.1
Campo visivo diagonale (°)	2.3÷67
Shutter elettronico (s)	1/1÷1/100000
Zoom ottico telecamera	37x
Sensibilità	0.005 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON)
Rapporto segnale/rumore (dB)	>50
Trasmissione video	Triple streaming
Software di gestione	Comelit CCTV Manager
Risoluzione video	4K (8MP)

DORI

Rilevamento (min - max) (m)	138.2 ÷ 4293
Osservazione (min - max) (m)	54.8 ÷ 1706
Riconoscimento (min - max) (m)	27.6 ÷ 858.6
Identificazione (min - max) (m)	13.8 ÷ 429.3

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Compressione video	Smart H.265 / H.264+ / H.264
Frame rate	30fps
Protocolli supportati	FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, RTSP, ONVIF, SNMP
Aggiornamento firmware tramite rete	Sì
Utenti collegati contemporaneamente	16
Visualizzazione remota da browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari



IPPTZA08Z37A

TELECAMERA IP PTZ 8MP 37X

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Controllo remoto da mobile	APP Comelit CCTV
Ultima versione firmware	5.1.1.0.57271

FUNZIONI

Funzioni principali	3D-DNR, BLC, Defog
Motion detection	Sì
Analisi video	Rilevamento cambiamento scena, Rilevamento manomissione video, Rilevamento attraversamento linea (distinzione tra esseri umani / veicoli), Rilevamento Ingresso / Uscita / Intrusione nell'area (distinzione tra esseri umani / veicoli), Conteggio esseri umani / veicoli
Zone di privacy (n°)	8
Compensazione contro luce (BLC)	BLC, HLC
Effetti digitali	Modalità Corridoio (rotazione 90° / 180° / 270°)
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR (120dB)
Controllo DNR	3D-DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	Automatico, Interni, Manuale, Esterni
Controllo guadagno automatico (AGC)	Sì
Titolazione telecamera	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Distanza illuminazione led IR	300m
Supporto per il fissaggio a parete	Incluso
Grado di protezione antivandalo IK	IK10 (case metallico)
Grado di protezione IP	IP67
Ingressi/uscite allarme	2/2
Ingressi/uscite audio	1 / 1
Tipo di uscita LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
Supporto scheda SD (scheda non fornita)	Micro-SD (256GB max)



IPPTZA08Z37A

TELECAMERA IP PTZ 8MP 37X

DATI GENERALI

Tensione di alimentazione	DC24V / AC24V $\pm$ 25%
Assorbimento max (W)	48
Alimentazione PoE	Sì, Standard IEEE 802.3.bt (class 6)
Tipo di alimentazione	PoE, Alimentazione esterna
Altezza (mm)	358
Larghezza (mm)	220
Profondità (mm)	220
Peso del prodotto (g)	6000
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso
Tipo di case	Speed dome
Colore del prodotto	Bianco e nero
Temperatura di funzionamento (°C)	-30 ÷ 60
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95
Accessori in dotazione	Alimentatore

**IPPTZA08Z37A****TELECAMERA IP PTZ 8MP 37X****ACCESSORI****PMAJB-A STAFFA A PALO ADVANCE**

Accessorio per il montaggio a palo delle telecamere PTZ Advance, junction box IP66 integrato. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download. Diametro del palo da 160 a 260mm.

**AMAJB-A STAFFA AD ANGOLO ADVANCE**

Accessorio per il montaggio ad angolo delle telecamere PTZ Advance, junction box IP66 integrato. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.

**CMA-PTZA STAFFA A SOFFITTO ADVANCE PTZ**

Accessorio per il montaggio a soffitto di telecamere PTZ serie Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.