

**IPSCAMS02F03A****TELEC. IP PINHOLE 2MP, 2.8MM**SMART  
SERIE

Telecamera IP a colori, ottica fissa da 2.8 mm, risoluzione FULL-HD (1080p)@30 ips,, contenitore miniaturizzato adatto all'utilizzo in ambienti interni , compatibile ONVIF 2.4



IPSCAMS02F03A

**TELEC. IP PINHOLE 2MP, 2.8MM****CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Sensore telecamera	1/2.8" CMOS Sony Starvis Technology back-illuminated pixel
Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm)	2,8
Campo visivo orizzontale (°)	106
Campo visivo verticale (°)	56
Campo visivo diagonale (°)	126
Shutter elettronico (s)	1/25÷1/10000
Slow shutter	Sì
Sensibilità	0.01 (colori)
Rapporto segnale/rumore (dB)	>52 (AGC OFF)
Risoluzione video	1920x1080 (Full-HD 1080p)

**CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE**

Compressione video	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / JPEG / MJPEG / AVI (Triple streaming)
Frame rate	30fps
Protocolli supportati	DDNS, Comelit DNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IEEE 802.11 b/g/n (Wi-Fi, 2.4GHz), NTP, ONVIF 2.4, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, TCP/IP
Aggiornamento firmware tramite rete	Sì
Utenti collegati contemporaneamente	3
Sicurezza della rete	Autorizzazione multi-utente, HTTPS, cifratura AES, verifica RTSP
Visualizzazione remota da browser	Internet Explorer
Controllo remoto da mobile	app Comelit View Smart (Android, iOS)

**FUNZIONI**

Funzioni principali	Connessione Wi-Fi
Motion detection	396
Zone di privacy (n°)	3
Compensazione contro luce (BLC)	BLC



IPSCAMS02F03A

**TELEC. IP PINHOLE 2MP, 2.8MM****FUNZIONI**

Effetti digitali	Defog, Specchio (Orizzontale, Verticale, Rotazione 180°), Zone ROI
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR (120dB)
Controllo DNR	2DNR, 3DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	Automatico, Esterno, Interni, Manuale
Controllo guadagno automatico (AGC)	Sì
Titolazione telecamera	Sì

**CARATTERISTICHE HARDWARE**

Ingressi/uscite audio	1/1 (G.711), 2 way
Tipo di uscita LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
Supporto scheda SD (scheda non fornita)	Micro-SD (512GB max)

**DATI GENERALI**

Tensione di alimentazione	12VDC
Assorbimento max (W)	6,6
Altezza (mm)	36
Larghezza (mm)	36
Profondità (mm)	33
Peso del prodotto (g)	300
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso
Tipo di case	Miniaturizzato
Colore del prodotto	Nero
Temperatura di funzionamento (°C)	-20 ÷ 60
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95