

**IPSCAMS04F01A****TELEC. IP PINHOLE 4M, 3,7MM, CAVO 8M****SMART
SERIE**

Telecamera IP Pinhole, risoluzione 4 Mp@25fps, ottica fissa da 3.7 mm, codec di compressione H265+/H265/H264, protocollo Onvif, ingressi / uscite allarme, ingressi / uscite audio, contenitore miniaturizzato grado di protezione IP66, iniettore POE IEEE802.3af, cavo lunghezza 8Mt


IPSCAMS04F01A
TELEC. IP PINHOLE 4M, 3,7MM, CAVO 8M
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	1/2.8" CMOS Sony Starvis Technology back-illuminated pixel
Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm)	3,7
Tipo obiettivo	F2.0
Campo visivo orizzontale (°)	95
Campo visivo verticale (°)	53
Campo visivo diagonale (°)	108
Shutter elettronico (s)	1/25÷1/10000
Slow shutter	Sì
Sensibilità	0.01 (colori)
Rapporto segnale/rumore (dB)	>52 (AGC OFF)
Trasmissione video	Triple streaming
Risoluzione video	4MP

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Compressione video	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / JPEG / MJPEG / AVI (Triple streaming)
Frame rate	Main: 2592x1944/2560x1440/FULL-HD/HD@30fps. Sub/3°: HD/720x480/352x288@30fps
Protocolli supportati	DDNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, ONVIF 2.4 Profile-S, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, TCP/IP, ICMP
Aggiornamento firmware tramite rete	Sì
Utenti collegati contemporaneamente	4 (Live)
Sicurezza della rete	Autorizzazione multi-utente, HTTPS, cifratura AES, verifica RTSP
Visualizzazione remota da browser	Internet Explorer
Controllo remoto da mobile	app Comelit View Smart (Android, iOS)

FUNZIONI

Motion detection	396
------------------	-----



IPSCAMS04F01A

TELEC. IP PINHOLE 4M, 3,7MM, CAVO 8M

FUNZIONI

Effetti digitali	Anti-flicker (50/60Hz), Specchio (Orizzontale, Verticale, Rotazione 180°), Tampering, Zone ROI
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR (120dB)
Controllo DNR	3DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	Automatico, Interni, Manuale, Esterni
Regolazione luminosità	Sì
Controllo guadagno automatico (AGC)	Automatico, manuale
Titolazione telecamera	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Grado di protezione IP	IP66
Movimento telecamera su 3 assi	Sì
Ingressi/uscite allarme	1/1
Ingressi/uscite audio	1/1
Tipo di uscita LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
Supporto scheda SD (scheda non fornita)	Micro-SD (512GB max)

DATI GENERALI

Tensione di alimentazione	12VDC
Assorbimento max (W)	6
Alimentazione PoE	Standard IEEE 802.3af
Assorbimento con alimentazione PoE (W)	6
Tipo di alimentazione	PoE, Alimentazione esterna
Altezza (mm)	25,8
Larghezza (mm)	78
Profondità (mm)	104
Peso del prodotto (g)	790
Tipo materiali di rivestimento	Metallico

**IPSCAMS04F01A****TELEC. IP PINHOLE 4M, 3,7MM, CAVO 8M****DATI GENERALI**

Colore del prodotto	Nero
Temperatura di funzionamento (°C)	-20 ÷ 60
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95