

**IPTCAMA04FCB****TELECAMERA IP TURRET 4MP 2.8MM GRIGIA****ADVANCE
SERIE**

Telecamera IP turret serie Advance, ottica fissa da 2.8 mm, risoluzione 4MP@30 fps, funzione High frame rate supportata (2MP@60 fps). Led IR con portata di 30 metri (Smart IR), compatibile ONVIF (Profilo S e Profilo G). La funzione high frame (60fps) è supportata solo dagli NVR serie Advance 32/64/128ch. Funzioni di analisi video: Rilevamento cambiamento scena, Funzione oggetto abbandonato / rimosso, heat map, Face detection, Rilevamento manomissione video, Rilevamento attraversamento linea (distinzione tra esseri umani / veicoli), Rilevamento Ingresso / Uscita / Intrusione nell'area (distinzione tra esseri umani / veicoli), Conteggio esseri umani / veicoli su linea e in area, Analisi metadati, Parcheggio vietato, Vagabondaggio, Anomalia audio. WDR 120Db, compressione H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, slot SD (max 256GB). Audio: 1 in, microfono integrato. Contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67, alimentazione 12VDC/ PoE IEEE802.3af. Compatibile con browser: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Colore grigio traffico B, RAL 7043. Accessori compatibili: JBA-TBBAB, CMA-KTBBAB, WMA-KTBBAB, PMA-AB, AMA-AB, WMA-01AB.

AWARDS



IPTCAMA04FCB

TELECAMERA IP TURRET 4MP 2.8MM GRIGIA





IPTCAMA04FCB

TELECAMERA IP TURRET 4MP 2.8MM GRIGIA

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	1/3" CMOS Ultra Starlight
Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm)	2,8
Campo visivo orizzontale (°)	95
Campo visivo verticale (°)	53
Campo visivo diagonale (°)	115.2
Shutter elettronico (s)	1/25÷100000
Sensibilità	0.005 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON)
Rapporto segnale/rumore (dB)	>50 (AGC OFF)
Filtro IR	Meccanico
Trasmissione video	Triple streaming
Software di gestione	Comelit CCTV Manager
Risoluzione video	2592x1520 (4MP)

DORI

Rilevamento (m)	60
Osservazione (m)	24
Riconoscimento (m)	12
Identificazione (m)	6

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Compressione video	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+
Frame rate	30/60fps
Protocolli supportati	DDNS, Comelit DNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP, SMTP, UDP, UPnP, SNMP, IEEE 802.1x, ONVIF - (Profile-S, Profile-G)
Aggiornamento firmware tramite rete	Sì
Utenti collegati contemporaneamente	10 (live)
Sicurezza della rete	Autorizzazione multi-utente, HTTPS, cifratura AES, verifica RTSP
Visualizzazione remota da browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari



IPTCAMA04FCB

TELECAMERA IP TURRET 4MP 2.8MM GRIGIA

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Controllo remoto da mobile	APP Comelit CCTV
Ultima versione firmware	5.1.3.1(52255)(2023-11-08)

FUNZIONI

Motion detection	Sì
Analisi video	Rilevamento cambiamento scena, Riconoscimento facciale, Rilevamento manomissione video, Rilevamento attraversamento linea (distinzione tra esseri umani / veicoli), Rilevamento Ingresso / Uscita / Intrusione nell'area (distinzione tra esseri umani / veicoli), Rilevamento oggetto abbandonato / rimosso, Conteggio esseri umani / veicoli, Heat map, Analisi metadati, Parcheggio vietato, Vagabondaggio, Anomalia audio
Zone di privacy (n°)	4
Compensazione contro luce (BLC)	BLC, HLC
Effetti digitali	Modalità Corridoio (rotazione 90° / 180° / 270°), Defog, Specchio (Orizzontale, Verticale, Rotazione 180°), Zone ROI, Correzione distorsione lente
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR (108dB)
Controllo DNR	3D-DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	Automatico, Interni, Manuale, Esterni
Regolazione luminosità	Sì
Ribaltamento immagine	Sì
Controllo guadagno automatico (AGC)	Sì
Titolazione telecamera	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Distanza illuminazione led IR	3 led arrays / 30m (Smart IR)
Grado di protezione antivandalo IK	IK10 (case metallico)
Grado di protezione IP	IP67
Ingressi/uscite audio	1 + Mic / 0
Tipo di uscita LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)



IPTCAMA04FCB

TELECAMERA IP TURRET 4MP 2.8MM GRIGIA

CARATTERISTICHE HARDWARE

Supporto scheda SD (scheda non fornita)

Micro-SD (256GB max)

DATI GENERALI

Tensione di alimentazione

12VDC

Assorbimento max (W)

6,5

Alimentazione PoE

Standard IEEE 802.3af

Tipo di alimentazione

PoE, Alimentazione esterna

Diametro (mm)

108

Altezza (mm)

96

Peso del prodotto (g)

460

Tipo materiali di rivestimento

Alluminio pressofuso

Tipo di case

Turret

Colore del prodotto

Grigio traffico B, RAL 7043

Temperatura di funzionamento (°C)

-30 ÷ 60

Umidità di funzionamento (RH max) (%)

25 ÷ 95

**IPTCAMA04FCB****TELECAMERA IP TURRET 4MP 2.8MM GRIGIA****ACCESSORI****WMA-01AB****STAFFA A MURO ADVANCE NEXT GRIGIA**

Supporto per il montaggio a parete di telecamere Next e Advance, colore grigio traffico B, RAL 7043. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.

**WMA-KTBBAB****STAFFA A MURO ADVANCE NEXT GRIGIA**

Accessorio per il montaggio a muro di telecamere Next e Advance, colore grigio traffico B, RAL 7043. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.

**PMA-AB****STAFFA A PALO ADVANCE NEXT GRIGIA**

Accessorio per il montaggio a palo di telecamere Next e Advance, colore grigio traffico B, RAL 7043. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download. Diametro del palo da 80 a 140 mm

**JBA-TBBAB****BOX CONNESSIONE IP66 ADVANCE NEXT GRIGIO**

Junction box per il fissaggio di telecamere Next e Advance, colore grigio traffico B, RAL 7043. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.

**CMA-KTBBAB****STAFFA A SOFFITTO ADVANCE NEXT GRIGIA**

Accessorio per il montaggio a soffitto di telecamere Next e Advance, colore grigio traffico B, RAL 7043. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.



IPTCAMA04FCB

TELECAMERA IP TURRET 4MP 2.8MM GRIGIA

ACCESSORI



AMA-AB STAFFA A ANGOLO ADVANCE NEXT GRIGIA

Accessorio per il montaggio ad angolo di telecamere Next e Advance, colore grigio traffico B, RAL 7043. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.