

**IPTCAMN04FA****TELEC. IP TURRET 4MP, 2.8MM, AI****NEXT  
SERIE**

Telecamera IP turret serie Next, ottica fissa 2.8 mm, risoluzione 4MP@30 fps, Led IR con portata di 30 metri (Smart IR), compatibile ONVIF. Funzioni di analisi video: Rilevamento attraversamento linea, Rilevamento intrusione nell'area. WDR 120Db, compressione video H.265/H.264/MJPEG, slot SD (max 256GB). Audio: 1 in, microfono integrato. Contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67, alimentazione 12VDC/ PoE IEEE802.3af. Compatibile con browser: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Accessori compatibili: JBA-TBBA, CMA-KTBBA, WMA-KTBBA, PMA-A, AMA-A, WMA-01A.

**AWARDS**


**IPTCAMN04FA**
**TELEC. IP TURRET 4MP, 2.8MM, AI**
**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

|                                        |                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Sensore telecamera                     | 1/3" CMOS Ultra Starlight                    |
| Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm) | 2,8                                          |
| Pixel effettivi (H x V - pixels)       | 2560x1440                                    |
| Campo visivo orizzontale (°)           | 95                                           |
| Campo visivo verticale (°)             | 50                                           |
| Campo visivo diagonale (°)             | 115.2                                        |
| Shutter elettronico (s)                | 1/2 ÷ 1/100000                               |
| Sensibilità                            | 0.005 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON) |
| Trasmissione video                     | Triple streaming                             |
| Software di gestione                   | Comelit CCTV Manager                         |
| Risoluzione video                      | 4MP                                          |

**CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE**

|                                     |                                                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Compressione video                  | H.264, H.265, MJPEG                                              |
| Frame rate                          | 30fps                                                            |
| Protocolli supportati               | DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, PPPoE, QoS, RTSP, UDP, ONVIF |
| Aggiornamento firmware tramite rete | Sì                                                               |
| Utenti collegati contemporaneamente | 3 (live)                                                         |
| Visualizzazione remota da browser   | Edge, Firefox, Chrome, Safari                                    |
| Controllo remoto da mobile          | APP Comelit CCTV                                                 |

**FUNZIONI**

|                                 |                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funzioni principali             | 3D-DNR, BLC, Defog, HLC                                                                                                           |
| Motion detection                | 396                                                                                                                               |
| Analisi video                   | Attraversamento linea, ingresso area, Rilevamento cambiamento scena, Rilevamento manomissione video, Rilevamento immagine sfocata |
| Zone di privacy (n°)            | 4                                                                                                                                 |
| Compensazione contro luce (BLC) | BLC                                                                                                                               |



## IPTCAMN04FA

## TELEC. IP TURRET 4MP, 2.8MM, AI

## FUNZIONI

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Wide Dinamic Range (WDR)              | WDR (120dB)                           |
| Controllo DNR                         | 3D-DNR                                |
| Regolazione bilanciamento dei bianchi | Automatico, Interni, Manuale, Esterni |
| Controllo esposizione                 | Automatico                            |
| Regolazione luminosità                | Sì                                    |
| Titolazione telecamera                | Sì                                    |

## CARATTERISTICHE HARDWARE

|                                         |                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Distanza illuminazione led IR           | 30m                                           |
| Grado di protezione antivandalo IK      | IK10                                          |
| Grado di protezione IP                  | IP67                                          |
| Ingressi/uscite audio                   | 1 (RCA) + 1 (microfono) / - (G.711u / G.711a) |
| Tipo di uscita LAN                      | Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)                 |
| Supporto scheda SD (scheda non fornita) | Micro-SD (256GB max)                          |

## DATI GENERALI

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Tensione di alimentazione             | 12VDC                |
| Assorbimento max (W)                  | 5                    |
| Alimentazione PoE                     | Sì                   |
| Diametro (mm)                         | 108                  |
| Altezza (mm)                          | 96                   |
| Peso del prodotto (g)                 | 460                  |
| Tipo materiali di rivestimento        | Alluminio pressofuso |
| Tipo di case                          | Turret               |
| Colore del prodotto                   | Bianco               |
| Temperatura di funzionamento (°C)     | -30 ÷ 60             |
| Umidità di funzionamento (RH max) (%) | 25 ÷ 95              |

**IPTCAMN04FA****TELEC. IP TURRET 4MP, 2.8MM, AI****ACCESSORI****WMA-01A****STAFFA A MURO ADVANCE NEXT**

Supporto per il montaggio a parete di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.

**WMA-KTBBA****STAFFA A MURO ADVANCE NEXT**

Supporto per il montaggio a parete di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.

**CMA-KTBBA****STAFFA A SOFFITTO ADVANCE NEXT**

Accessorio per il montaggio a soffitto di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.

**JBA-TBBA****BOX CONNESSIONE IP66 ADVANCE NEXT**

Junction box per il fissaggio di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.

**PMA-A****STAFFA A PALO ADVANCE NEXT**

Accessorio per il montaggio a palo di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download. Diametro del palo da 80 a 140mm.



**IPTCAMN04FA**

## **TELEC. IP TURRET 4MP, 2.8MM, AI**

### **ACCESSORI**



#### **AMA-A STAFFA A ANGOLO ADVANCE NEXT**

Accessorio per il montaggio ad angolo di telecamere Next e Advance.  
Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella  
sezione download.