

**IPTHBCAMA07A****TELEC BULLET TERMICA BISPECTR 256\*192 7MM****ADVANCE  
SERIE**

"Telecamera IP bullet termica bispectrum. Sensore termico: microbolometrico non raffreddato 12µm NETD: =50mK(@25 C, F#=1.0) risoluzione 256x192 con ottica fissa 7mm, rilevamento temperatura tramite aree, punti e linee, range -20°C~150°C (fino a 10 misurazioni in contemporanea) Funzioni di analisi video: Intrusione, attraversamento linea, riconoscimento persone/veicoli. Possibilità di gestire rilevamento temperatura e analisi video contemporaneamente. Sensore di contesto: 5MP @30fps con ottica fissa 8mm, led IR 30mt. Funzioni di analisi video: attraversamento linea, intrusione, ingresso/uscita area, riconoscimento persone/veicoli, conteggio persone/veicoli, riconoscimento volto. Audio: speaker integrato, 1 audio in. Allarme luminoso e acustico, possibilità di registrare audio di allarme personalizzati per uso con speaker e flash LED come deterrenti. Allarmi: 1in/1out. Slot microSD fino a 256GB. Protezione IP66. Alimentazione 12VDC, PoE IEEE802.3 af. Accessori compatibili: JBA-BA, CMA-BA, WMA-BA, PMA-A, AMA-A. " "

**AWARDS**



## IPTHBCAMA07A

## TELEC BULLET TERMICA BISPECTR 256\*192 7MM

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

|                                                          |                                                                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Sensore telecamera                                       | 12µm 256x192 Vanadium oxide uncooled focal plane detector          |
| Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm)                   | 7                                                                  |
| Campo visivo orizzontale (°)                             | 24.8                                                               |
| Campo visivo verticale (°)                               | 18.7                                                               |
| Shutter elettronico (s)                                  | 1/3 ÷ 1/100000                                                     |
| Sensibilità                                              | 0.03 (colori), 0.001 (bianco e nero), 0 (bianco e nero, led IR ON) |
| Filtro IR                                                | Meccanico                                                          |
| Trasmissione video                                       | 4 streaming                                                        |
| Software di gestione                                     | Comelit CCTV Manager                                               |
| Risoluzione video                                        | 2592x1944 (5MP); Termico: 256x192                                  |
| Sensibilità del sensore termico (NETD)                   | <50mK@25°C                                                         |
| Parte termica - Distanza massima rilevamento persone (m) | 60                                                                 |
| Parte termica - Distanza massima rilevamento veicoli (m) | 180                                                                |
| Parte ottica - Distanza massima rilevamento persone (m)  | 30                                                                 |
| Parte ottica - Distanza massima rilevamento veicoli (m)  | 30                                                                 |

## CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

|                                   |                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compressione video                | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG                                                                                                          |
| Frame rate                        | 30fps                                                                                                                                            |
| Protocolli supportati             | DDNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/RTP, SMTP, UDP, UPnP, SNMP, IEEE 802.1x, ONVIF (Profile-T, Profile-S, Profile-G) |
| Visualizzazione remota da browser | Edge, Firefox, Chrome, Safari                                                                                                                    |
| Controllo remoto da mobile        | APP Comelit CCTV                                                                                                                                 |
| Ultima versione firmware          | 5.1.3.0(56738)(2024-04-11)                                                                                                                       |



**IPTHBCAMA07A**

**TELEC BULLET TERMICA BISPECTR 256\*192 7MM**

**FUNZIONI**

|                                 |                                                                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funzioni principali             | 3D-DNR, Analisi video, BLC, Compatibile ONVIF, Rilevamento temperatura, Rilevamento fiamma |
| Motion detection                | Sì                                                                                         |
| Compensazione contro luce (BLC) | BLC, HLC                                                                                   |
| Wide Dinamic Range (WDR)        | WDR (120dB)                                                                                |
| Controllo DNR                   | 3D-DNR                                                                                     |
| Regolazione luminosità          | Sì                                                                                         |

**CARATTERISTICHE HARDWARE**

|                                         |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Distanza illuminazione led IR           | 30m                           |
| Grado di protezione IP                  | IP66                          |
| Ingressi/uscite allarme                 | 1/1                           |
| Ingressi/uscite audio                   | 1 In / Speaker integrato      |
| Tipo di uscita LAN                      | Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45) |
| Supporto scheda SD (scheda non fornita) | Micro-SD (256GB max)          |

**DATI GENERALI**

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Tensione di alimentazione             | 12VDC                 |
| Assorbimento max (W)                  | 9                     |
| Alimentazione PoE                     | Standard IEEE 802.3af |
| Altezza (mm)                          | 80                    |
| Larghezza (mm)                        | 80                    |
| Profondità (mm)                       | 217                   |
| Peso del prodotto (g)                 | 700                   |
| Tipo materiali di rivestimento        | Alluminio pressofuso  |
| Tipo di case                          | Bullet                |
| Colore del prodotto                   | Bianco                |
| Temperatura di funzionamento (°C)     | -30 ÷ 60              |
| Umidità di funzionamento (RH max) (%) | 30 ÷ 95               |

**IPTHBCAMA07A****TELEC BULLET TERMICA BISPECTR 256\*192 7MM****ACCESSORI****JBA-  
BA****BOX CONNESSIONE IP66 ADVANCE NEXT**

Junction box per il fissaggio di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.

**WMA-  
BA****STAFFA A MURO ADVANCE NEXT**

Supporto per il montaggio a parete di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.

**PMA-  
A****STAFFA A PALO ADVANCE NEXT**

Accessorio per il montaggio a palo di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download. Diametro del palo da 80 a 140mm.

**CMA-  
BA****STAFFA A SOFFITTO ADVANCE NEXT**

Accessorio per il montaggio a soffitto di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.

**AMA-  
A****STAFFA A ANGOLO ADVANCE NEXT**

Accessorio per il montaggio ad angolo di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.