

**ISMA1****SIRENA ATEX EN54-3, IP65**

Sirena antincendio ATEX progettata per installazione in ambienti con atmosfera ad elevato rischio di esplosione. Da collegare alla barriera Zener articolo 48BAZ001, massimo 2 sirene per linea, con sincronizzazione del suono. Dispone di 49 toni differenti programmabili tramite DIP-Switches e possibilità di secondo e terzo tono per differenti stage di allarme. Tensione di esercizio 16-28 Vcc. Assorbimento massimo 25mA. Grado di protezione IP65. Omologazione e certificazione ATEX II 1G Ex ia IIC T4 Ga. Certificazione secondo norma EN54-3.



## ISMA1

### SIRENA ATEX EN54-3, IP65

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Numero di toni disponibili (n°) | 49                     |
| Normative EN                    | EN54-3                 |
| Certificazioni ATEX             | II 1G Ex ia IIC T4 Ga  |
| Zone ATEX d'installazione       | Zona 0, Zona 1, Zona 2 |

#### CARATTERISTICHE HARDWARE

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Grado di protezione IP            | IP65            |
| Tipo materiali di rivestimento    | ABS             |
| Colore del prodotto               | Rosso, RAL 3000 |
| Sezione cavi per terminali (mm)   | 0.5 ÷ 2.5       |
| Temperatura di funzionamento (°C) | -40 ÷ 60        |
| Altezza (mm)                      | 98              |
| Diametro (mm)                     | 86              |
| Peso del prodotto (g)             | 230             |
| Foro pressacavo                   | 2 x M20         |
| Pressacavi in dotazione           | No              |

#### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Tensione di alimentazione | 16÷28 VDC                            |
| Assorbimento massimo (mA) | 25                                   |
| Potenza sonora sirena     | Max. 100dB(A); Min. 90dB(A) - Tono 2 |