COMELIT.

VIDEOCITOFONIA SIMPLEBUS 1 E 2

STEELSWITCH



IX0102U

FRONTALE STEELSWITCH CON 2 PULSANTI









Frontale per pulsantiera STEELSWITCH in acciaio inox AISI 316 spazzolato da 2.5 mm di spessore. Grazie agli adattatori art. EU1250A e EU1250V forniti a corredo è possibile utilizzare il gruppo audio o audio/video, da acquistare separatamente, in funzione del tipo di cablaggio (Simplebus o ViP). Completo di 2 pulsanti già montati e cablati. Retroilluminazione cartellini portanome con led bianchi. Sostituzione cartellini direttamente dal frontale. Grado di protezione IK08. Da completare con scatola da incasso o custodia da parete (da acquistare separatamente). Dimensioni (L x H x P): 150 x 262.7 x 2.5mm.

AWARDS

DESIGN MILANO

COMELIT.

VIDEOCITOFONIA SIMPLEBUS 1 E 2

STEELSWITCH



IX0102U

FRONTALE STEELSWITCH CON 2 PULSANTI		
	DATI GENERALI	
Tipologia	Monoblocco	
Altezza (mm)	262,7	
Larghezza (mm)	150	
Profondità (mm)	2,5	
Colore del prodotto	Acciaio	
Tipo materiali di rivestimento	Acciaio Inox AISI 316	
Montaggio ad incasso	Sì, con accessorio dedicato	
Montaggio a parete	Sì, con accessorio dedicato	

SISTEMI COMPATIBILI	
Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 4888C	Sì
Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 1210/1210A	Sì
Kit audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 1209	Sì
Audio Simplebus 2 con alimentatore art. 1210/1210A	Sì
Audio Simplebus 1	Sì
ViP	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Tipologia di chiamata	Pulsanti
Tipologia di pulsanti	Meccanico
Numero di pulsanti (n°)	2
Colore della retroilluminazione	Bianca

REGOLAZIONI		
Luminosità della retroilluminazione	Sì	

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ



VIDEOCITOFONIA SIMPLEBUS 1 E 2





IX0102U

FRONTALE STEELSWITCH CON 2 PULSANTI		
Grado di protezione IP	IP54	
Grado di protezione antivandalo IK	IK08	
Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 55	
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95	
Classe ambientale	IV	



VIDEOCITOFONIA SIMPLEBUS 1 E 2

STEELSWITCH



IX0102U

FRONTALE STEELSWITCH CON 2 PULSANTI

ACCESSORI



IX9170 CUSTODIA DA PARETE PER FRONTALE 1-4 PUL.

Custodia SENZA PROTEZIONE ANTIPIOGGIA per installazioni da parete e su cartongesso per frontali Switch art. IX0101, IX0102, IX0103 e IX0104 a 1-2-3-4 pulsanti.



IX9160 CUST. PARETE FRONTALE 1-4 PUL. CON VISIERA

Custodia CON PROTEZIONE ANTIPIOGGIA per installazioni da parete per frontali Switch art. IX0101, IX0102, IX0103 e IX0104 a 1-2-3-4 pulsanti.



IX9150 SCATOLA INCASSO PER FRONTALE 1-4 PULSANTI

Scatola da incasso per frontali Switch art. IX0101, IX0102, IX0103 e IX0104 a 1-2-3-4 pulsanti, finitura in acciaio zincato. Dimensioni (L x H x P): $124 \times 236.7 \times 56$ mm.