

VIDEOCITOFONIA SIMPLEBUS 1 E 2

SWITCH



IX0103KP

FRONTALE SWITCH 3 PUL. E CHIAVE ELETTRONICA



Frontale per pulsantiera Switch con chiave elettronica in acciaio inox AISI 316 spazzolato da 2.5 mm di spessore. Grazie all'adattatore art. 1250U fornito a corredo è possibile utilizzare il modulo audio o audio/video, da acquistare separatamente, in funzione del tipo di cablaggio (2 fili digitali Simplebus o ViP). Completo di 3 pulsanti già montati e cablati. Retroilluminazione cartellini portanome con led bianchi. Sostituzione cartellini direttamente dal frontale. Grado di protezione IK08. Da completare con scatola da incasso o custodia da parete (da acquistare separatamente). Dimensioni (L x H x P): 150 x 369.1 x 2.5mm.

AWARDS



COMELIT

VIDEOCITOFONIA SIMPLEBUS 1 E 2

SWITCH



IX0103KP

FRONTALE SWITCH 3 PUL. E CHIAVE ELETTRONICA		
	DATI GENERALI	
Tipologia	Monoblocco	
Altezza (mm)	369,1	
Larghezza (mm)	150	
Profondità (mm)	2.5	

Troionalta (iiiii)	2,3
Colore del prodotto	Acciaio
Montaggio ad incasso	Sì, con accessorio dedicato
Montaggio a parete	Sì, con accessorio dedicato

SISTEMI COMPATIBILI	
Unità audio e audio/video compatibili	Art.1682, Art.1682HVC, Art.4682HD, Art.1621, Art.1622, Art.1622VC, Art.4680C, Art.4681
Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 4888C	Sì
Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 1210/1210A	Sì
Kit audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 1209	Sì
Audio Simplebus 2 con alimentatore art. 1210/1210A	Sì
Audio Simplebus 1	Sì
ViP	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Tipologia di chiamata	Pulsanti
Tipologia di pulsanti	Meccanico
Numero di pulsanti (n°)	3
Colore della retroilluminazione	Bianca

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ	
Grado di protezione IP	IP54
Grado di protezione antivandalo IK	IK08



VIDEOCITOFONIA SIMPLEBUS 1 E 2





IX0103KP

FRONTALE SWITCH 3 PUL. E CHIAVE ELETTRONICA		
CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ		
Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 55	
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95	
Classe ambientale	III	

FUNZIONI PRINCIPALI	
Numero di relè ausiliari (n°)	2
Controllo accessi tramite codice apriporta	Sì
Numero di codici apriporta (n°)	100



VIDEOCITOFONIA SIMPLEBUS 1 E 2

SWITCH



IX0103KP

FRONTALE SWITCH 3 PUL. E CHIAVE ELETTRONICA

ACCESSORI



IX9161 CUSTODIA PER FRONTALE A 5-6-7-8 PULSANTI

Custodia CON PROTEZIONE ANTIPIOGGIA per installazioni da parete per frontali Switch art. IX0105, IX0106, IX0107 e IX0108 a 5-6-7-8 pulsanti.



IX9151 SCATOLA INCASSO PER FRONTALE A 5-6-7-8 PUL.

Scatola da incasso per frontali Switch art. IX0105, IX0106, IX0107 e IX0108 a 5-6-7-8 pulsanti, finitura in acciaio zincato. Dimensioni (L \times H \times P): 124 \times 343.1 \times 56mm.