# **COMELIT**

## **VIDEOCITOFONIA SIMPLEBUS 1 E 2**





#### IX0106U

# FRONTALE STEELSWITCH CON 6 PULSANTI









Frontale per pulsantiera STEELSWITCH in acciaio inox AISI 316 spazzolato da 2.5 mm di spessore. Grazie agli adattatori art. EU1250A e EU1250V forniti a corredo è possibile utilizzare il gruppo audio o audio/video, da acquistare separatamente, in funzione del tipo di cablaggio (Simplebus o ViP). Completo di 6 pulsanti già montati e cablati. Retroilluminazione cartellini portanome con led bianchi. Sostituzione cartellini direttamente dal frontale. Grado di protezione IK08. Da completare con scatola da incasso o custodia da parete (da acquistare separatamente). Dimensioni (L x H x P): 150 x 369.1 x 2.5mm.

# **COMELIT.**

# **VIDEOCITOFONIA SIMPLEBUS 1 E 2**





## IX0106U

FRONTALE STEELSWITCH CON 6 PULSANTI		
	DATI GENERALI	
Tipologia	Monoblocco	
Altezza (mm)	369,1	
Larghezza (mm)	150	
Profondità (mm)	2,5	
Colore del prodotto	Acciaio	
Tipo materiali di rivestimento	Acciaio Inox AISI 316	
Montaggio ad incasso	Sì, con accessorio dedicato	
Montaggio a parete	Sì, con accessorio dedicato	

SISTEMI COMPATIBILI	
Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 4888C	Sì
Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 1210/1210A	Sì
Kit audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 1209	Sì
Audio Simplebus 2 con alimentatore art. 1210/1210A	Sì
Audio Simplebus 1	Sì
ViP	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE		
Tipologia di chiamata	Pulsanti	
Tipologia di pulsanti	Meccanico	
Numero di pulsanti (n°)	6	
Colore della retroilluminazione	Bianca	

REGOLAZIONI		
Luminosità della retroilluminazione	Sì	

# CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ



# **VIDEOCITOFONIA SIMPLEBUS 1 E 2**





## IX0106U

FRONTALE STEELSWITCH CON 6 PULSANTI		
Grado di protezione IP	IP54	
Grado di protezione antivandalo IK	IK08	
Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 55	
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95	
Classe ambientale	IV	



#### **VIDEOCITOFONIA SIMPLEBUS 1 E 2**

### **STEELSWITCH**



#### IX0106U

# FRONTALE STEELSWITCH CON 6 PULSANTI

#### **ACCESSORI**



# IX9171B CUSTODIA PARETE IXx090 E FRONTALE 5-8 PUL.

Custodia SENZA PROTEZIONE ANTIPIOGGIA per installazioni da parete e su cartongesso per frontali STEELSWITCH e SWITCH a 5-6-7-8 pulsanti e pulsantiere STEELTOUCH 5", finitura in acciaio Inox AISI 316. Dimensioni (L  $\times$  H P): 155  $\times$  374  $\times$  64mm.



#### IX9161B CUST. PARETE IXx090 E 5-8 PULS. CON VISIERA

Custodia CON PROTEZIONE ANTIPIOGGIA per installazioni da parete per frontali STEELSWITCH e SWITCH a 5-6-7-8 pulsanti e pulsantiere STEELTOUCH 5", finitura in acciaio Inox AISI 316. Dimensioni (L  $\times$  H  $\times$  P): 155  $\times$  374  $\times$  83.5mm.



### IX9151B SCATOLA INCASSO IXx090 E FRONTALE 5-8 PUL.

Scatola da incasso per frontali STEELSWITCH e SWITCH a 5-6-7-8 pulsanti e pulsantiere STEELTOUCH 5", finitura in acciaio zincato. Dimensioni (L  $\times$  H  $\times$  P): 124  $\times$  343.1  $\times$  56mm.