

VIDEOCITOFONIA SIMPLEBUS 1 E 2

SWITCH



IX0214

FRONTALE SWITCH CON 14 PULSANTI - 2 COLONNE



Frontale per pulsantiera Switch in acciaio inox AISI 316 spazzolato da 2.5 mm di spessore. Grazie all'adattatore art. 1250U fornito a corredo è possibile utilizzare il modulo audio o audio/video, da acquistare separatamente, in funzione del tipo di cablaggio (2 fili digitali Simplebus o ViP). Completo di 14 pulsanti disposti su 2 colonne già montati e cablati. Retroilluminazione cartellini portanome con led bianchi. Sostituzione cartellini direttamente dal frontale. Grado di protezione IK08. Da completare con scatola da incasso o custodia da parete (da acquistare separatamente). Dimensioni (L x H x P): 216.4 x 395.7 x 2.5mm.

AWARDS



COMELIT

VIDEOCITOFONIA SIMPLEBUS 1 E 2

SWITCH



IX0214

FRONTALE SWITCH CON 14 PULSANTI - 2 COLONNE		
	DATI GENERALI	
Tipologia	Monoblocco	
Altezza (mm)	395,7	
Larghezza (mm)	216,4	
Profondità (mm)	2,5	
Colore del prodotto	Acciaio	
Montaggio ad incasso	Sì, con accessorio dedicato	
Montaggio a parete	Sì, con accessorio dedicato	

SISTEMI COMPATIBILI	
Unità audio e audio/video compatibili	Art.1682, Art.1682HVC, Art.4682HD, Art.1621, Art.1622, Art.1622VC, Art.4680C, Art.4681
Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 4888C	Sì
Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 1210/1210A	Sì
Kit audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 1209	Sì
Audio Simplebus 2 con alimentatore art. 1210/1210A	Sì
Audio Simplebus 1	Sì
ViP	Sì

CARATTERISTICHE AUDIO	
Tecnologie implementate	Cancellazione dell'eco

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Tipologia di chiamata	Pulsanti
Tipologia di pulsanti	Meccanico
Numero di pulsanti (n°)	14
Colore della retroilluminazione	Bianca



VIDEOCITOFONIA SIMPLEBUS 1 E 2





IX0214

FRONTALE SWITCH CON 14 PULSANTI - 2 COLONNE		
CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ		
Grado di protezione IP	IP54	
Grado di protezione antivandalo IK	IK08	
Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 75	
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95	
Classe ambientale	III	



VIDEOCITOFONIA SIMPLEBUS 1 E 2

SWITCH



IX0214

FRONTALE SWITCH CON 14 PULSANTI - 2 COLONNE

ACCESSORI



IX9163 CUST. PARETE FRONTALE 12-18 PUL.CON VISIERA

Custodia CON PROTEZIONE ANTIPIOGGIA per installazioni da parete per frontali STEELSWITCH e SWITCH a 12-14-16-18 pulsanti, finitura in acciaio Inox AISI 316. Dimensioni (L x H x P): 221.5 x 400.5 x 85mm.



IX9153 SCATOLA INCASSO PER FRONTALE 12-18 PULSANTI

Scatola da incasso per frontali STEELSWITCH e SWITCH a 12-14-16-18 pulsanti, finitura in acciaio zincato. Dimensioni (L \times H \times P): 190.4 \times 369.7 \times 56mm.