



LPRCAM608A

TELEC. IP LPR FULL-HD, 8MM, IR 2M, IP66



Telecamera IP per lettura targhe all-in-one, ottica fissa da 8 mm, risoluzione FULL-HD@60 ips, contenitore waterproof IP66, 6 illuminatori ad infrarosso ad alta potenza con portata di 6 metri, velocità di rilevamento del transito di 40 km/h senza sincronismi (free flow) con precisione del 95%, velocità massima di rilevamento di 80 km/h.



LPRCAM608A

TELEC. IP LPR FULL-HD, 8MM, IR 2M, IP66

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	1/3" CMOS Global Shutter
Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm)	8
Velocità massima rilevamento del transito	40km/h (25mph)
Shutter elettronico (s)	Auto
Filtro IR	Meccanico
Risoluzione video	1920x1080 (Full-HD 1080p)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Compressione video	MPEG4, JPEG
Frame rate	60fps
Protocolli supportati	DHCP, HTTP, RTP/RTSP, TCP/IP, UDP
Funzioni particolari	SDK, integrabile in piattaforme Genetec e Milestone
Utenti collegati contemporaneamente	4 (Live)
Visualizzazione remota da browser	Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera

FUNZIONI

Motion detection	Sì
Effetti digitali	Anti-sporco, Anti-riflesso (anti-smearing), Anti-riflesso (anti-blooming), Anti-ombra
Controllo esposizione	Anti-sovrapposizione, Multi-esposizione

CARATTERISTICHE HARDWARE

Distanza illuminazione led IR	6 led high power / 10m
Ingressi/uscite allarme	2/1
Controllo telecamera con RS485	Sì
Tipo di uscita LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)

DATI GENERALI

Assorbimento max (W)	8
----------------------	---

**LPRCAM608A****TELEC. IP LPR FULL-HD, 8MM, IR 2M, IP66****DATI GENERALI**

Altezza (mm)	250
Larghezza (mm)	125
Profondità (mm)	490
Peso del prodotto (g)	3000
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso
Colore del prodotto	Grigio RAL7035
Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 50
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95



LPRCAM608A

TELEC. IP LPR FULL-HD, 8MM, IR 2M, IP66

ACCESSORI



BRK003 ACCESSORIO SUPPORTO A SOFFITTO PER TEL. LPR

Accessorio per il montaggio a soffitto delle telecamere LPRCAM608A, LPRCAM616A, LPRCAM655A, LPRCAM750A, LPRCAM806A e LPRCAM807A.



BRK002 ACC. MONTAG. PARETE+COLL. PALO TEL. LPRCAM

Accessorio per il montaggio a parete completo di collare da palo delle telecamere LPRCAM608A, LPRCAM616A, LPRCAM655A, LPRCAM750A, LPRCAM806A e LPRCAM807A.



BRK001 ACC. MONTAGGIO A PARETE TELECAMERE LPRCAM

Accessorio per il montaggio a parete delle telecamere LPRCAM608A, LPRCAM616A, LPRCAM655A, LPRCAM750A, LPRCAM806A e LPRCAM807A.