

**LPRCAM655A****TELEC. IP LPR FULL-HD, 5-55MM, IR 10M, IP66**

Telecamera IP per lettura targhe all-in-one, ottica varifocal 5-55 mm, risoluzione FULL-HD@60 ips, contenitore waterproof IP66, 6 illuminatori ad infrarosso ad alta potenza con portata di 10 metri, velocità di rilevamento del transito di 40 km/h senza sincronismi (free flow) con precisione del 95%, velocità massima di rilevamento di 80 km/h.



## LPRCAM655A

### TELEC. IP LPR FULL-HD, 5-55MM, IR 10M, IP66

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| Sensore telecamera                         | 1/3" CMOS Global Shutter  |
| Dimensioni obiettivo ottica varifocal (mm) | 5 ÷ 55                    |
| Velocità massima rilevamento del transito  | 40km/h (25mph)            |
| Shutter elettronico (s)                    | Auto                      |
| Filtro IR                                  | Meccanico                 |
| Risoluzione video                          | 1920x1080 (Full-HD 1080p) |

#### CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

|                                     |                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Compressione video                  | MPEG4, JPEG                                         |
| Frame rate                          | 60fps                                               |
| Protocolli supportati               | DHCP, HTTP, RTP/RTSP, TCP/IP, UDP                   |
| Funzioni particolari                | SDK, integrabile in piattaforme Genetec e Milestone |
| Utenti collegati contemporaneamente | 4 (Live)                                            |
| Visualizzazione remota da browser   | Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera           |

#### FUNZIONI

|                       |                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Funzioni principali   | Integrabile in piattaforme Genetec e Milestone                                        |
| Motion detection      | Sì                                                                                    |
| Effetti digitali      | Anti-sporco, Anti-riflesso (anti-smearing), Anti-riflesso (anti-blooming), Anti-ombra |
| Controllo esposizione | Anti-sovrapposizione, Multi-esposizione                                               |

#### CARATTERISTICHE HARDWARE

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Distanza illuminazione led IR  | 6 led high power / 10m        |
| Grado di protezione IP         | IP66                          |
| Ingressi/uscite allarme        | 2/1                           |
| Controllo telecamera con RS485 | Sì                            |
| Tipo di uscita LAN             | Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45) |



**LPRCAM655A**

**TELEC. IP LPR FULL-HD, 5-55MM, IR 10M, IP66**

| DATI GENERALI                         |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Assorbimento max (W)                  | 8                    |
| Altezza (mm)                          | 250                  |
| Larghezza (mm)                        | 125                  |
| Profondità (mm)                       | 580                  |
| Peso del prodotto (g)                 | 4500                 |
| Tipo materiali di rivestimento        | Alluminio pressofuso |
| Colore del prodotto                   | Grigio RAL7035       |
| Temperatura di funzionamento (°C)     | -25 ÷ 50             |
| Umidità di funzionamento (RH max) (%) | 25 ÷ 95              |



**LPRCAM655A**

**TELEC. IP LPR FULL-HD, 5-55MM, IR 10M, IP66**

**ACCESSORI**



**BRK003 ACCESSORIO SUPPORTO A SOFFITTO PER TEL. LPR**

Accessorio per il montaggio a soffitto delle telecamere LPRCAM608A, LPRCAM616A, LPRCAM655A, LPRCAM750A, LPRCAM806A e LPRCAM807A.



**BRK002 ACC. MONTAG. PARETE+COLL. PALO TEL. LPRCAM**

Accessorio per il montaggio a parete completo di collare da palo delle telecamere LPRCAM608A, LPRCAM616A, LPRCAM655A, LPRCAM750A, LPRCAM806A e LPRCAM807A.



**BRK001 ACC. MONTAGGIO A PARETE TELECAMERE LPRCAM**

Accessorio per il montaggio a parete delle telecamere LPRCAM608A, LPRCAM616A, LPRCAM655A, LPRCAM750A, LPRCAM806A e LPRCAM807A.