

**LPRCAM750A****TELECAMERA LPR DUAL LANE, 12-40MM, IR 25M**

Telecamera IP utilizzabile per la lettura delle targhe in doppia corsia in entrambi i sensi di marcia, la lettura delle targhe in doppia corsia nello stesso senso di marcia, la lettura anche contemporanea delle targhe e delle tabelle Kemler-Onu in corsia singola. Ottica varifocal 12-40 mm, risoluzione 3.2 megapixel@60 ips, contenitore waterproof IP66, 12 illuminatori ad infrarosso ad alta potenza con portata di 30 metri. Velocità di rilevamento del transito di 140 km/h con precisione del 95% sia per le targhe che per le tabelle Kemler-Onu (angolo max 60°). Velocità massima di rilevamento delle targhe di 180 km/h, velocità massima di rilevamento delle tabelle Kemler-Onu di 130 km/h. Conforme al protocollo Onvif Profilo S.



LPRCAM750A

TELECAMERA LPR DUAL LANE, 12-40MM, IR 25M

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	1/1.8" CMOS Global Shutter Progressive Scan
Dimensioni obiettivo ottica varifocal (mm)	12 ÷ 40
Shutter elettronico (s)	Auto
Risoluzione video	2064x1544 (3.2MP)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Compressione video	MPEG4, JPEG
Frame rate	60fps
Protocolli supportati	DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, Milestone, RTP/RTSP, TCP/IP, UDP
Funzioni particolari	SDK, integrabile in piattaforme Genetec e Milestone
Visualizzazione remota da browser	Internet Explorer

FUNZIONI

Effetti digitali	Anti-sporco, Anti-riflesso (anti-smearing), Anti-riflesso (anti-blooming), Anti-ombra
Controllo esposizione	Anti-sovrapposizione, Multi-esposizione

CARATTERISTICHE HARDWARE

Grado di protezione IP	IP66
Ingressi/uscite allarme	2/1
Controllo telecamera con RS485	Sì
Tipo di uscita LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)

DATI GENERALI

Assorbimento max (W)	18
Altezza (mm)	122
Larghezza (mm)	165
Profondità (mm)	470
Peso del prodotto (g)	3200



LPRCAM750A

TELECAMERA LPR DUAL LANE, 12-40MM, IR 25M

DATI GENERALI

Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso
Tipo di case	Bullet
Colore del prodotto	Grigio RAL7035
Temperatura di funzionamento (°C)	-40 ÷ 65
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95



LPRCAM750A

TELECAMERA LPR DUAL LANE, 12-40MM, IR 25M

ACCESSORI



BRK003 ACCESSORIO SUPPORTO A SOFFITTO PER TEL. LPR

Accessorio per il montaggio a soffitto delle telecamere LPRCAM608A, LPRCAM616A, LPRCAM655A, LPRCAM750A, LPRCAM806A e LPRCAM807A.



BRK002 ACC. MONTAG. PARETE+COLL. PALO TEL. LPRCAM

Accessorio per il montaggio a parete completo di collare da palo delle telecamere LPRCAM608A, LPRCAM616A, LPRCAM655A, LPRCAM750A, LPRCAM806A e LPRCAM807A.



BRK001 ACC. MONTAGGIO A PARETE TELECAMERE LPRCAM

Accessorio per il montaggio a parete delle telecamere LPRCAM608A, LPRCAM616A, LPRCAM655A, LPRCAM750A, LPRCAM806A e LPRCAM807A.